

**Encastré mural carré 12W LED éclairage indirect IK08, IP54**

Encastré mural LED étanche pour le balisage de lieux de passage, descente de garage, parking. Eclairage indirect confortable et non éblouissant



**Référence :** LU1829

**Prix :** 185.17€ HT

**Options disponibles :**

*Couleur d'éclairage :* Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin

**Descriptif :**

**Un encastré mural extérieur esthétique et performant, idéal pour l'éclairage de parking**

- ✓ Corps en aluminium
- ✓ Diffuseur en verre sablé
- ✓ Angle d'éclairage 100°
- ✓ Boitier d'encastrement fourni
- ✓ Solide : IK08
- ✓ 732 lm en blanc neutre 4000°K / 766 lm en blanc chaud 3000°K
- ✓ Classe I - IP54

✔ Garantie 3 ans

✔ CE EN 60598

✔ Sur commande ( 15 jours )

## **Descriptif**

Economique et esthétique, cet encastré mural étanche et non éblouissant, permettra de baliser efficacement une descente de garage, un passage piéton, ou un parking public par exemple.

Un encastré mural en aluminium très bien fini, existant en deux couleurs gris clair et anthracite ainsi que deux teintes d'éclairage 3000°K ou 4000°K . Sa consommation électrique est très modeste, et permettra d'être en accord avec des objectifs de réduction de la consommation énergétique.

Pot d'encastrement et driver led inclus, l'appareil est livré complet.

### **Couleur du luminaire :**

Fonte d'aluminium

### **Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Gris anthracite

### **Couleur du corps de l'appareil :**

Verre sablé

### **Utilisation :**

Extérieur

### **Étanchéité :**

IP54

### **Tension d'alimentation :**

230 V

### **Protection électrique :**

Classe I

### **Protection mécanique :**

IK08

### **Technologie du luminaire :**

LED

### **Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

### **Nombre de sources lumineuses :**

1

### **Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

### **Teinte d'éclairage :**

3000 °K , 4000 °K

### **Consommation électrique du luminaire :**

12 W

### **Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

3000°K : 766 lumens ; 4000°K 732 lumens

**Angle d'éclairage :**

100°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Hauteur :**

26 cm

**Largeur :**

24,5 cm

**Profondeur :**

11,5 cm

**Information complémentaire :**

Encastrement : 23,9 X 25,2 x 9,5 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)