

RUMBA-S suspension LED décorative blanche diamètre 450 à 1350 mm, UGR

Suspension LED décorative blanche en forme d'anneau Ø450mm à 1350 mm, hauteur 110mm, diffusion intérieur, blanc chaud réglable 2700°-3000°K, dimmable en option



Référence : AC3450SUSP

Prix : 246.00€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : Ø 450 mm, Ø 450 mm TRIAC (+ 28.30€ HT), Ø 450 mm DALI/PUSH (+ 72.50€ HT), Ø 450 mm CASAMBI (+ 192.50€ HT), Ø 600 mm (+ 69.40€ HT), Ø 600 mm TRIAC (+ 136.70€ HT), Ø 600 mm DALI/PUSH (+ 147.00€ HT), Ø 600 mm CASAMBI (+ 267.00€ HT), Ø 900 mm (+ 370.70€ HT), Ø 900 mm TRIAC (+ 550.00€ HT), Ø 900 mm DALI/PUSH (+ 493.00€ HT), Ø 900 mm CASAMBI (+ 613.00€ HT), Ø 1100 mm (+ 828.70€ HT), Ø 1100 mm TRIAC (+ 1,034.50€ HT), Ø 1100 mm DALI/PUSH (+ 989.60€ HT), Ø 1100 mm CASAMBI (+ 1,109.60€ HT), Ø 1350 mm (+ 1,527.00€ HT), Ø 1350 mm TRIAC (+ 1,721.60€ HT), Ø 1350 mm DALI/PUSH (+ 1,719.10€ HT), Ø 1350 mm CASAMBI (+ 1,839.10€ HT)

Descriptif :

Suspension LED décorative blanche Ø450 à 1350mm, éclairage intérieur

Suspension LED composée d'un anneau en métal blanc d'une faible hauteur, seulement 110 mm. La lumière est diffusée de façon homogène et non éblouissante UGR<19, à l'intérieur de cet anneau, pour un effet décoratif convenant à un environnement moderne.

En option sa fonction dimmable (Triac, Dali, push ou CASAMBI), vous permettra de choisir l'intensité lumineuse qui vous convient.

Taille/puissance

Suspension led design blanche, en forme d'anneau Ø450mm à 1350mm, épaisseur 110mm

Les petits modèle diamètres 450mm, 600mm seront adaptés pour l'éclairage de petites pièces. Les modèles plus grands, diamètres 900mm à 1350 mm sont particulièrement appréciés pour leur aspect décoratif et leur puissance lumineuse et permettront de mettre en valeur une grande pièce

Caractéristiques

Diamètre Epaisseur Consommation Flux Dimmable 450 mm 110 mm 27 W 2100 lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI
600 mm 110 mm 48 W 3730 lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI 900 mm 110 mm 126 W 9800 lm TRIAC, DALI,
PUSH, CASAMBI 1100 mm 110 mm 144 W 11200 lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI 1350 mm 110 mm 168 W 13100
lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Métal

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylic

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection mécanique :

IK06

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K

IRC :

>90

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , Triac : gradation de phase , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Interrupteur :

Non

Diamètre :

45-60-90-110-135 cm

Hauteur :

11 cm

Particularité :

Réglage de la couleur d'éclairage par switch 2700°K ou 3000°K

Autre particularité :

Basse luminance UGR

Information complémentaire :

Dimmable en option

[Lien vers la fiche du produit](#)