

PROFILE 70

Projecteur iodure 70W

Projecteur iodure métallique à monter sur rail 3 allumages ou bien sur patère.

Un projecteur basique, mais très bien adapté pour l'éclairage de rayonnage de magasin

Son optique large permet de diffuser la lumière sur une surface importante.

Cet appareil relativement lourd est équipé d'un système d'accroche mécanique et d'un adaptateur électrique lorsqu'il doit être monté sur rail, afin d'éviter les problèmes électriques.



informations divers



couleurs disponibles



information normative



Type de luminaire	Projecteur pour commerce
Technologie de la lampe	Iodure
Montage	Rail 3 allumages ou patère
Alimentation	Platine iodure ferromagnétique
Platine d'alimentation	Intégrée
Matériaux constituant le corps	Fonte d'aluminium
Optique	Reflecteur aluminium sablé mat
Faisceau	90°
Protection de la lampe	Verre trempé
Culot	RX7s
Puissance Maxi	70 W
Lampe(s) fournie(s)	Osram HQITS ou Philips CDMTD
Alimentation (tension)	230 V
Niveau de protection électrique	Classe 1
Étanchéité de l'appareil	IP20
Tenue au fil incandescent	850°
Distance de sécurité	1 metre
Norme	CE 60598-1



Montage rail 3 allumages



Adaptateur électrique + adaptateur mécanique



Montage patère

