

## ULAS 150

### Downlight iodure 150W

Encastre iodure rond fixe 150 W à culot RX7s

Idéal pour l'éclairage de votre vitrine, cet encastré peut aussi servir pour l'éclairage général de votre magasin si le plafond est à plus de 3,5 metres de haut

Nous conseillons l'utilisation de lampes iodure à brûleur céramique type Philips mastercolour CDMTD et une platine d'alimentation électronique pour une qualité d'éclairage optimum.



<b>Type de luminaire</b>	Downlight
<b>Technologie de la lampe</b>	Iodure
<b>Montage</b>	Encastré
<b>Alimentation</b>	ferromagnetique classe II ou electronique
<b>Platine d'alimentation</b>	Déportée
<b>Déport maximum de l'alimentation</b>	1 mètre en CL II et 2 mètres en électronique
<b>Matériaux constituant le corps</b>	Fonte d'aluminium
<b>Optique</b>	Reflecteur aluminium anodisé lisse
<b>Faisceau</b>	90°
<b>Protection de la lampe</b>	Verre trempé
<b>Culot</b>	RX7s
<b>Puissance Maxi</b>	150 W
<b>Lampe(s) fournie(s)</b>	Osram HQITS ou Philips CDMTD
<b>Alimentation ( tension)</b>	230 V
<b>Niveau de protection électrique</b>	Classe 1
<b>Étanchéité de l'appareil</b>	IP20
<b>Tenue au fil incandescent</b>	850°
<b>Distance de sécurité</b>	1 metre
<b>Norme</b>	CE 60598-1

couleurs disponibles



information normative

