

## UPLIGHT

### Applique iodure 70W

Cette applique lumineuse est équipée d'une platine d'alimentation iodure ferromagnétique, et d'une lampe iodure 70W à culot RX7S.

Cette applique murale mettra en valeur les détails architecturaux des murs et des plafonds, et diffusera une lumière indirecte importante ( 70W iodure = 300W halogène).

Idéale pour un éclairage puissant, uniforme et sans ombre.



couleurs disponibles



information normative



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Type de luminaire               | Appliques                               |
| Technologie de la lampe         | Iodure                                  |
| Montage                         | Saillie                                 |
| Alimentation                    | Platine iodure ferromagnétique          |
| Platine d'alimentation          | Intégrée                                |
| Matériaux constituant le corps  | Fonte d'aluminium                       |
| Optique                         | Reflecteur aluminium anodisé à facettes |
| Faisceau                        | 90°                                     |
| Protection de la lampe          | Verre trempé                            |
| Culot                           | RX7s                                    |
| Puissance Maxi                  | 70 W                                    |
| Lampe(s) fournie(s)             | Osram HQITS ou Philips CDMTD            |
| Alimentation ( tension)         | 230 V                                   |
| Niveau de protection électrique | Classe 1                                |
| Étanchéité de l'appareil        | IP20                                    |
| Tenue au fil incandescent       | 850°                                    |
| Distance de sécurité            | 1 metre                                 |
| Norme                           | CE 60598-1                              |

