

Encastré mural 12,4W LED éclairage indirect IK08, IP54

Encastré mural LED étanche pour le balisage de lieux de passage ou escaliers extérieurs. Solide IK08, il diffuse sa puissante lumière à 105° pour ne pas éblouir.



Référence : LU1821D

Prix : 117.37€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin

Descriptif :

Un encastré mural, efficace, solide, permettant un balisage intense et non éblouissant de vos lieux de passages et escaliers extérieur

- ✔ Corps en aluminium gris anthracite
- ✔ Diffuseur en polycarbonate
- ✔ 220-240 v / 50-60 Hz
- ✔ 12,4W 535 lumens en 3000°K 721 lumens en 4000°K
- ✔ Equipée de 2 modules led 6,2W et driver
- ✔ Angle d'éclairage 105°
- ✔ Boitier d'encastrement fourni

- ✓ Solide : IK08
- ✓ Blanc neutre 4000°K ou blanc chaud 3000°K
- ✓ Classe I - IP54
- ✓ Visserie inox
- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ CE EN 60598
- ✓ Sur commande (15 jours)

Descriptif

Puissant, solide, et non éblouissant, un encastré mural qui trouvera sa place dans les projets de balisages urbain ou résidentiel. Son faisceau de 105° orienté vers le bas , permet d'éclairer fortement les lieux de passages, escaliers...

Un encastré mural en aluminium très bien fini, existant en deux couleurs gris clair et anthracite ainsi que deux teintes d'éclairage 3000°K ou 4000°K permettant ainsi de s'accorder à la plupart des projets

Pot d'encastrement et driver led inclus, l'appareil est livré complet.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Fonte d'aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Gris anthracite

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP54

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Consommation électrique du luminaire :

12 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

3000°K : 535 lumens ; 4000°K : 721 lumens

Angle d'éclairage :

105°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Hauteur :

12 cm

Longueur :

26,5 cm

Profondeur :

9,5 cm

Information complémentaire :

Encastrement : 27 x 12,4 x 8 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)