

Encastré mural 6W LED éclairage direct IK08, IP65

Cet encastré mural LED étanche est le plus utilisé grâce à la simplicité de sa forme, sa puissance le destine au balisages autour des bâtiments



Référence : LU1831

Prix : 79.17€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : Modèle B, Modèle C (+ 4.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin

Descriptif :

Cet encastré mural LED tout simple est destiné au balisage autour des bâtiments. il se décline en 2 couleurs, 3 faces avant et deux teintes d'éclairage.

- ✔ Corps en aluminium
- ✔ Diffuseur en polycarbonate
- ✔ Choix parmi 3 faces avant
- ✔ 220-240 v / 50-60 Hz
- ✔ 6W 333 lumens en 3000°K 265 lumens en 4000°K
- ✔ Equipée de 1 modules led 6,2W et driver

- ✓ Angle d'éclairage 90, effet selon grille choisi
- ✓ Solide : IK08
- ✓ Blanc neutre 4000°K ou blanc chaud 3000°K
- ✓ Classe I - IP65
- ✓ Visserie inox
- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ CE EN 60598
- ✓ Sur commande (15 jours)

Descriptif

Ce n'est pas 1 mais 12 modèles d'encastres que nous présentons ici. ce produit existe en deux couleurs, gris clair ou anthracite, deux teintes d'éclairage 3000°K et 4000°K et trois modèles de face avant permettant ainsi de s'adapter à la plupart des projets de balisage, que ce soit dans une résidence, autour de bâtiments industriels ou d'immeubles de bureaux. Version B : Face avant simple Version C: Grille antiéblouissante. Ce ou ces modèles d'encastres sont la version remise à jour technologiquement des encastres les plus utilisés pour le balisage des bâtiments. La forme simple et la taille relativement réduite permettent une installation facile, le produit est solide IK08 et étanche IP65, il résistera sans problème à une utilisation exigeante. Pot d'encastrement et driver led inclus, l'appareil est livré complet.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Fonte d'aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Gros anthracite

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Consommation électrique du luminaire :

6 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

3000°K : 333 lumens ; 4000°K : 265 lumens

Angle d'éclairage :

90°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Hauteur :

7,9 cm

Longueur :

23,3 cm

Profondeur :

10,8 cm

Information complémentaire :

Encastrement : 22,7 x 8,3 x 9,6 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)