

PAH80: Plafonnier LED en forme d'anneau Ø650 à 1500 mm, hauteur 80mm

Plafonnier LED design forte puissance en forme d'anneau, éclairage direct, hauteur 80mm, Ø650mm à Ø1500mm



Référence: 5530

Options disponibles:

Diamètre du luminaire: 650 mm, 950 mm, 1250 mm, 1500 mm

Couleur: Blanc, Gris, Noir, Graphite, Ral sur mesure

Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI/PUSH, 1/10V, CASAMBI (Bluetooth)

Descriptif:

Plafonnier en forme d'anneau Ø 650mm à 1500mm, driver séparé

Plafonnier en aluminium Diffuseur en polycarbonate opale Driver séparé Anneau \emptyset de 650 mm à 1500 mm Epaisseur 80 mm Dimmable sur demande Teinte 2700°K, 3000°K, 4000°K Classe 1, IP20

Fiche technique au format PDF cliquez ici

Pour un devis, merci de préciser : Le diamètre, la couleur, la teinte d'éclairage, dimmable ou non, et la quantité .

Descriptif

Cotes du plafonnier et puissance

Ø650 mm - 48 W - 8882 lumens

Ø950 mm - 69 W - 12608 lumens

Ø1250 mm - 94 W - 17252 lumens

Ø1500mm - 99 W - 18024 lumens

Couleur du plafonnier

Ce plafonnier se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir Teinte d'éclairage

3 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre plafonnier est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi (pilotage par smartphone via bluetooth)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc, gris , graphite ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation:

Intérieur

Etanchéité:

IP20

Tension d'alimentation:

220-240 V

Protection électrique : Classe 1 Technologie du luminaire : LED **Source(s) lumineuse(s):** Module LED intégré Teinte d'éclairage : 2700 °K, 3000 °K, 4000 °K **Module LED: SMD** IRC: >80 **Step MacAdam SDCM:** Classe énergétique : A++,A+,AIntensité lumineuse réglable : Oui (sur demande, merci de nous consulter) Diamètre: de 65 à 150 cm

Lien vers la fiche du produit