

Cotes du pla&fonnier et puissance

Ø250 mm - 14 W - 2000 lumens
Ø250 mm - 25 W - 3000 lumens
Ø350 mm - 15 W - 2000 umens
Ø350 mm - 29 W - 4000 lumens
Ø450 mm - 25 W - 3500 lumens
Ø450 mm - 35 W - 4700 lumens
Ø650mm - 45 W - 7500 lumens
Ø650mm - 80 W - 14000 lumens
Ø950mm - 98 W - 16000 lumens
Ø950mm - 140 W - 25000 lumens
Ø1250mm - 110 W - 16000 lumens
Ø1250mm - 210 W - 33000 lumens

Couleur du plafonnier

Ce plafonnier se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir **Teinte d'éclairage**

5 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre lsuspension est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi (pilotage par smartphone via bluetooth)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc,gris ,graphite ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

de 25 à 125 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)