

7000-L90° Module LED à 90° pour encastré LED section 80x40 mm

Module LED en L pour encastré led avec cadre largeur 80 mm. Permet de continuer votre ligne continu en suivant la géométrie de votre pièce



Référence : 7000-L90

Prix : 61.50€ HT

Options disponibles :

accessoire : 6W, 8W, 10W

Couleur : Blanc, Noir

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI/PUSH (+ 20.00€ HT)

Accessoires : Sans, Kit de mise en ligne (+ 15.00€ HT)

Descriptif :

Module LED en L pour encastré avec cadre section 80x40 mm

Profil en aluminium extrudé en L, diffuseur en PMMA . Le L mesure 180x180mm et s'adapte sur les encastré LED section 80x40 pour poursuivre votre ligne continue en suivant la géométrie de votre pièce (Kit de mise en ligne vendu en option). Idéal pour l'éclairage d'une circulation, d'un hall d'accueil ou d'un espace de travail, UGR<22.

Longueurs et puissances

Module LED en L, section 80x40 mm

Tous nos modules sont composés de la même façon mais en fonction du driver utilisé la puissance lumineuse sera différente. Attention afin d'assurer une luminosité équivalente sur toute la ligne continue il faut choisir votre angle à 90° en fonction de la puissance de l'encastré choisi (voir tableau ci-dessous)

Consommation Puissance lumineuse Puissance de l'encastré compatible 6 W 1850 lumens **23 W** 8 W 2310 lumens
30 W 10 W 2730 lumens **39 W**

Couleur du caisson : Il se décline en 2 couleurs standards

Blanc Noir Sur demande : Marron foncé, Marron RAL 8019, Crème RAL 1015, doré RAL1036, Gris RAL 9006 ou Rouge RAL 3020 **Teinte d'éclairage :** 2 teintes d'éclairage au choix

3000°K 4000°K

Choix du pilotage : ON/OFF non dimmable dali-Push (option)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :

Noir ou Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

PMMA

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP42

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK04

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

24 LED SMD 2835 marque LUMILEDS

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Type de driver :

Courant constant

Angle d'éclairage :

100°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Largeur :

18,7 cm

Longueur :

18,7 cm

Profondeur :

3,95 cm

Information complémentaire :

Découpe pour l'encastrement 18x18x7,2x7,2

Profondeur d'encastrement :

5,2 cm

Type d'installation :

Encastré au mur ou au plafond

Particularité :

Possibilité de connecter les appareils entre eux pour former une ligne continue

Autre particularité :

Dimmable DALI en option

Autre information :

Sur demande RAL spécifiques

Autre :

Driver LED intégré dans le profil

[Lien vers la fiche du produit](#)