

AD35 Applique LED grande longueur éclairage direct/indirect , section 35x100mm

Applique LED directe/indirecte de grande longueur (jusqu'à 5 mètres), section 35x100mm,



Référence : 4546

Options disponibles :

Longueurs au choix : 290 mm, 430 mm, 570 mm, 710 mm, 850 mm, 990 mm, 1130 mm, 1270 mm, 1410 mm, 1550 mm, 1690 mm, 1830 mm, 1970 mm, 2110 mm, 2250 mm, 2390 mm, 2530 mm, 2670 mm, 2810 mm, 2950 mm, 3090 mm, 3230 mm, 3370 mm, 3510 mm, 3650 mm, 3790 mm, 3930 mm, 4070 mm, 4210 mm, 4350 mm, 4490 mm, 4630 mm, 4770 mm, 4910 mm, 5050 mm

Couleur : Blanc, Noir, Graphite, Gris satiné, Aluminium brossé, Ral sur mesure

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin

diffuseur : Microprismatique UGR

Mode de variation : non dimmable, 1/10V, Dimmable DALI/PUSH

Descriptif :

Ligne continue LED pose en applique section 35x100mm, éclairage direct/indirect

Profil en aluminium extrudé section 35x100 mm, diffuseur en polycarbonate ou micro-prismatique, longueur de 290mm à 5050 mm (sur mesure possible). Driver LED intégré, dimmable sur demande, Classe 1 , IP40.

Deux circuits LED sont intégrés dans le profil, un pour l'éclairage vers le bas et un second pour l'éclairage vers le haut

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : la longueur, la couleur, la teinte d'éclairage, dimmable ou non, la quantité, vos coordonnées complètes

Longueurs et puissances

Ligne continue LED, pose en applique, section 35x100 mm

Longueur en mm Puissance lumineuse 290 mm 2 x 1100 lumens 430 mm 2 x 1650 lumens 570 mm 2 x 2200 lumens 710 mm 2 x 2750 lumens 850 mm 2 x 3300 lumens 990 mm 2 x 3850 lumens 1130 mm 2 x 4400 lumens 1270 mm 2 x 4950 lumens 1410 mm 2 x 5500 lumens 1550 mm 2 x 6050 lumens 1690 mm 2 x 6600 lumens 1830 mm 2 x 7150 lumens 1970 mm 2 x 7700 lumens 2110 mm 2 x 8250 lumens 2250 mm 2 x 8800 lumens 2390 mm 2 x 9350 lumens 2530 mm 2 x 9900 lumens 2670 mm 2 x 10450 lumens 2810 mm 2 x 11000 lumens 2950 mm 2 x 11550 lumens 3090 mm 2 x 12100 lumens 3230 mm 2 x 12650 lumens 3370 mm 2 x 13200 lumens 3510 mm 2 x 13750 lumens 3650 mm 2 x 14300 lumens 3790 mm 2 x 14850 lumens 3930 mm 2 x 15400 lumens 4070 mm 2 x 15950 lumens 4210 mm 2 x 16500 lumens 4350 mm 2 x 17050 lumens 4490 mm 2 x 17600 lumens 4630 mm 2 x 18150 lumens 4770 mm 2 x 18700 lumens 4910 mm 2 x 19250 lumens 5050 mm 2 x 19800 lumens

Couleur du caisson : Il se décline en 5 couleurs standards, RAL spécifique sur demande

Blanc Gris satiné Alu brossé Graphite Noir **Teinte d'éclairage :** 5 teintes d'éclairage au choix 2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

Diffuseur : polycarbonate opale ou micro-prismatique

Choix du pilotage : ON/OFF non dimmable 1/10V dali-Push

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, Blanc, Gris satiné, Alu brossé ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale ou microprismatique UGR

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP40

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>80

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Hauteur :

10 cm

Largeur :

3,5 cm

Longueur :

de 29 cm jusqu'à 505 cm

Information complémentaire :

Eclairage direct et indirect

[Lien vers la fiche du produit](#)