

ALDOII-7W : Downlight LED rond inclinable Ø85mm 7W IRC90

Downlight LED rond blanc encastrable et orientable 7W IRC90, IP20 classe III. Driver séparé dimmable sur demande



Référence : M10040

Prix : 15.80€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Critères associés :

Source lumineuse : LED intégré (non remplaçable) - Blanc variable

Descriptif :

Downlight LED rond orientable 7W IRC90

Un downlight qui trouve sa place dans de nombreux commerces, en complément de l'éclairage d'accentuation. Vous pourrez l'incliner pour diriger la lumière là où vous en avez besoin. Son très bon IRC (>90) vous assure un respect des couleurs, il pourra sur demande être dimmable (triac, dali, push)

Catactéristiques

Caractéristiques

Teinte d'éclairage Flux lumineux Puissance IRC Etanchété Durée de vie Ø Ø perçage Hauteur

3000°K

665 lumens

7W

>90 IP40/20 30000H 85 mm 70 mm 70 mm **4000°K** 700 lumens

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

blanc

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240V V

Protection électrique :

Spot classe III, driver classe II

Protection mécanique :

IK05

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

COB

IRC :

90

Consommation électrique du luminaire :

7 W

Type de driver :

Courant constant

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

700 lumens

Rendement lumineux :

100 lumens/W

Angle d'éclairage :

30

Classe énergétique :

A++-A

Classement énergétique (A-->G) :

F

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

8,5 cm

Diamètre d'encastrement :

7 cm

Hauteur :

7 cm

Information complémentaire :

Driver séparé, dimmable sur demande

[Lien vers la fiche du produit](#)