AQUA/S-10 ruban LED étanche IP67 siliconé 13 mm, 24V, 240 leds/mètre, 10W/mètres, 80 lm/W

Ruban LED siliconé étanche IP67 largeur 13 mm composé de 200 LED/mètre, sectionnable tous les 25mm. Eclairage près des points d'eau

Référence : 1135--

Prix : 125.00€ HT

Options disponibles :
Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 6000° Kelvin

Critères associés :
Teinte d'éclairage : 3000°K, 4000°K, 6500°K
Puissance lumineuse : entre 600 et 1000
IRC : >90

Descriptif :
Ruban LED étanche IP67 de 5m, 10W/m 24V, largeur 13mm, IRC90

Entierement moulé dans un tube silicone opaque résistant aux UV, ce ruban LED permet d'éclairer en toute sécurité près des points d'eau. l'utilisation de profilés aluminium est possible pour l'installation mais n'est pas nécessaire pour le refroidissement. Le ruban LED peut être recoupé (tous les 25 mm) mais il sera nécessaire d'étanchéifier à nouveau à l'endroit de la coupe.

Descriptif
Ruban LED étanche IP67 siliconé sur 360°

Modèle Type de LED LEDs/mètre Teinte Flux lumineux Rendement IRC Durée de vie AQUA/S-10/927 SMD2115

240

2700°K 800 Lm/mètre
80 Lm/W
>90

50000 Heures

L70B10

AQUA/S-10/930 3000°K AQUA/S-10/940 4000°K AQUA/S-10/960 6000°K

Longueur du rouleau de bande LED :
5 m

Largeur du ruban LED :
13 mm

Installation :
Libre ou sur profilé aluminium

Utilisation :
Intérieur , Extérieur

Etanchéité du ruban LED :
IP 67

Type de revêtement assurant l'étanchéité du ruban LED :
Tube silicone sur 360°resistant aux UV

Nombre de LED par mètre :
240 LEDs/mètre

Type de boitier LED utilisé :
SMD 2115

Consommation du ruban LED par mètre :
10 W/mètre

Flux lumineux du ruban LED par mètre :
800 Lumens/mètre

Flux lumineux du ruban LED par watt :
80 lumens/W

Classement énergétique (A-->G) :
F

Pas (distance entre 2 LEDs) :
4,16 mm

Distance entre 2 point de coupe :
25 mm

Longueur maximale du circuit par driver ou par ligne (câblage en parallèle) :
5 m

Teinte d'éclairage du ruban LED :
2700°K , 3000°K , 4000°K , 6000°K

Indice de rendu de couleur (IRC) :
90

Durée de vie utile du ruban LED :
50000 Heures L70/B10

Garantie fabricant :
2 ans

Lien vers la fiche du produit