

**AS26 Applique LED grande longueur éclairage direct , section 26x25mm**

Applique LED de grande longueur (jusqu'à 5 mètres), éclairage montant ou descendant, section 26x25mm, driver séparé



**Référence :** 4520

**Options disponibles :**

*Longueurs au choix :* 150 mm, 290 mm, 430 mm, 570 mm, 710 mm, 850 mm, 990 mm, 1130 mm, 1270 mm, 1410 mm, 1550 mm, 1690 mm, 1830 mm, 1970 mm, 2110 mm, 2250 mm, 2390 mm, 2530 mm, 2670 mm, 2810 mm, 2950 mm, 3090 mm, 3230 mm, 3370 mm, 3510 mm

*Couleur :* Blanc, Noir, Graphite, Gris satiné, Aluminium brossé, Ral sur mesure

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin

*diffuseur :* Microprismatique UGR

*Mode de variation :* non dimmable, 1/10V, Dimmable DALI/PUSH

**Descriptif :**

**Ligne continue LED pose en applique section 26x25mm, éclairage direct**

Profil en aluminium extrudé section 26x25 mm, diffuseur en polycarbonate ou micro-prismatique, longueur de 150mm à 3510 mm (sur mesure possible). Driver LED séparé (inclus), dimmable sur demande, Classe 1 , IP40.

Installation possible pour un éclairage vers le haut ou vers le bas

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : la longueur, la couleur, la teinte d'éclairage, dimmable ou non, la quantité, vos coordonnées complètes

## Longueurs et puissances

Ligne continue LED, pose en applique, section 26x25 mm

**Longueur en mm Puissance lumineuse** 150 mm 490 lumens 290 mm 980 lumens 430 mm 1470 lumens 570 mm 1960 lumens 710 mm 2450 lumens 850 mm 2940 lumens 990 mm 3430 lumens 1130 mm 3920 lumens 1270 mm 4410 lumens 1410 mm 4900 lumens 1550 mm 5390 lumens 1690 mm 5880 lumens 1830 mm 6370 lumens 1970 mm 6860 lumens 2110 mm 7350 lumens 2250 mm 7840 lumens 2390 mm 8330 lumens 2530 mm 8820 lumens 2670 mm 9310 lumens 2810 mm 9800 lumens 2950 mm 10290 lumens 3090 mm 10780 lumens 3230 mm 11270 lumens 3370 mm 11760 lumens 3510 mm 12250 lumens

**Couleur du caisson** : Elle se décline en 5 couleurs standards, RAL spécifique sur demande

Blanc Gris satiné Alu brossé Graphite Noir **Teinte d'éclairage** : 5 teintes d'éclairage au choix 2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

**Diffuseur** : polycarbonate opale

**Choix du pilotage** : ON/OFF non dimmable 1/10V dali-Push

**Matériaux constituant le corps de l'appareil** :

Aluminium extrudé

**Couleur du corps de l'appareil** :

Noir, Blanc, Gris satiné, Alu brossé ou RAL spécifique

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur** :

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur** :

Opale

**Utilisation** :

Intérieur

**Étanchéité** :

IP40

**Tension d'alimentation** :

220-240 V

**Protection électrique** :

Classe 1

**Technologie du luminaire** :

LED

**Convertisseur** :

Driver LED (fourni)

**Source(s) lumineuse(s)** :

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

**Module LED :**

SMD

**IRC :**

>80

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

**Hauteur :**

2,5 cm

**Largeur :**

2,6 cm

**Longueur :**

de 15 cm jusqu'à 351 cm

**Information complémentaire :**

Eclairage direct montant ou descendant

[Lien vers la fiche du produit](#)