ASTOR : Encastre LED design basse luminance, UGR

Encastré LED design basse luminance avec un profile aluminium integrant un diffuseur microprismatique en retrait de 1 cm, 3 teintes d'éclairage + 1 version HCL casambi (eclairage circadien)

Référence : LN-ASTOR

Prix : 259.00€ HT

Options disponibles :
Longueur : 860 mm, 1140 mm (+ 40.00€ HT), 1420 mm (+ 70.00€ HT)
Couleur : Blanc, Noir
Teinte d'éclairage et variation : 2700K ON/OFF, 4000K ON/OFF, 5000K ON/OFF, 2700K DALI/PUSH (+ 30.00€ HT), 4000K DALI/PUSH (+ 30.00€ HT), 5000K DALI/PUSH (+ 30.00€ HT), Blanc variable 1900K à 6500K CASAMBI (bluetooth) (+ 250.00€ HT)

Descriptif :

ENCASTRE DESIGN BASSE LUMINANCE

Ce luminaire encastré design intègre un diffuseur microprismatique placé en retrait de 1 cm permettant d'obtenir un éclairage non éblouissant UGR<19 propice à l'éclairage des postes de travail sur PC et plus généralement adapté aux environnements nécessitant un éclairage confortable. Il se décline en 2 couleurs, 3 teintes d'éclairage 2700°K, 4000°K et 5000K ainsi qu'une version HCL (Human Centric Light) permettant de faire varier la teinte d'éclairage entre 1900°K et 6500°K de façon à reproduire le cycle solaire (eclairage circadien) piloté par l'application CASAMBI.

Caractéristiques

Caractéristique des suspensions

Caractéristiques :

Longueur Puissance Teinte Flux lumineux Variation 860 mm 34,9 W 2700°K 5688 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 6217 lm 5000°K 6217 lm **16,4 W HCL (1900°K à 6500°K) 2542 lm CASAMBI (bluetooth)** 1140 mm 46,5 W 2700°K 7579 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 8289 lm 5000°K 8289 lm **22 W HCL (1900°K à 6500°K) 3410 lm CASAMBI (bluetooth)** 1420 mm 58,2 W 2700°K 9486 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 10362 lm 5000°K 10362 lm **27,4 W HCL (1900°K à 6500°K) 4247 lm CASAMBI (bluetooth)**

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :
Noir ou blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Diffuseur microprismatique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Transparent

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
220-240 V

Protection électrique :
Classe 1

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700 °K , 4000 °K , 5000 °K

IRC :
>80

Step MacAdam SDCM :
3

Type de driver :
Courant constant

Angle d'éclairage :
120°

Intensité lumineuse réglable :
Oui , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Fonction spéciale :
Teinte de blanc réglable de 1900°K à 6500°K (réglage via CASAMBI)

Hauteur :
6 cm

Largeur :
5,6 cm

Longueur :
86, 114 ou 142 cm

Information complémentaire :
Diffuseur microprismatique en retrait de 1 cm

Type d'installation :
pose en encastré

Autre :
Driver LED intégré dans le profil

Lien vers la fiche du produit