

CANTHUS : Tête de mat extérieur 29 ou 43W LED IP65, IK10

Tête de mat IP65, IK10 29 ou 43W esthétique se déclinant en 2 puissance et 2 teintes d'éclairage. Poteaux en acier en option ou montage sur poteau aluminium Ø60 mm standards, pour l'éclairage urbain



Référence : GOC 552

Prix : 459.00€ HT

Options disponibles :

Modèles au choix : 29W 3000°K, 29W 4000°K, 43W 3000°K (+ 14.00€ HT), 43W 4000°K (+ 14.00€ HT)

Option de montage : sans, Poteau acier Ø76mm 3m50 (dont 50cm à enterrer) (+ 490.00€ HT), Poteau acier Ø76mm 4m00 (dont 50cm à enterrer) (+ 540.00€ HT)

Accessoires : Sans, Protection contre surtension 10KV (+ 37.00€ HT)

Descriptif :

Tête de mat Canthus de GOCCIA

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau hauteur 3m (29W) ou 3m50 (43W)

Structure en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre avec diffuseur en polycarbonate résistant aux UV et écran lenticulaire opalisé pour un confort visuel maximal.

Complet avec boîtier de câblage, le luminaire peut être installé sur poteaux en acier Goccia Illuminazione Ø 76 mm (en option) ou sur poteaux standards Ø 60 mm en aluminium

Câblage facile à l'ouverture d'installation grâce au câble 2x1 de 2,30 m de long ;deuxième entrée de câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition : double peinture après décapage, passivation chromique (chrometrivalent), primaire époxy et peinture avec poudre polyester

Version dimmable sur demande, consultez nous !

Descriptif

Tête de mat design IK10, IP65, puissance 29W ou 43W

L'éclairage urbain des espaces ouverts, tels que les allées et les parkings, même dans un contexte privé, contribue à leur habitabilité et à leur atmosphère - l'efficacité de l'éclairage et le confort visuel sont cruciaux.

Née d'une intuition pour l'éclairage résidentiel, CANTHUS élève l'élégance, le style inimitable et la portée lumineuse.

Pour mettre en valeur la grâce des formes dans le contexte urbain, dans un parc ou dans la lumière pour les grands espaces, avec le signe caractéristique de la polyvalence de l'installation. Un motif lumineux harmonieux et fort.

En option vous trouverez les poteaux en acier à enterrer de 3m (3m + 50cm sous terre) ou 3,50m (3m50+ 50 cm sous terre). Vous pourrez également installer ces poteaux sur des mats Ø60mm standards existants pour rénover votre éclairage extérieur.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :

Gris anthracite

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate traité anti-UV

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Ecran opalisé

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP 65

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

IRC :

85

Consommation électrique du luminaire :

Selon modèle 29 ou 43 W

Puissance lumineuse du module LED :

selon modèle 4400 ou 6400 lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

selon modèle 2420 ou 3658 lumens

Angle d'éclairage :

360 ° Courbes photométriques sur demande

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

36 cm

Hauteur :

32,7 cm

Information complémentaire :

Montage sur poteau Goccia Ø76mm ou poteau standard Ø60mm

[Lien vers la fiche du produit](#)