CBU-CFEL : Détecteur de présence et luminosité bluetooth CASAMBI à encastrer

Detecteur de présence et luminosité encastrable bluetooth, compatible CASAMBI. Permet de reguler la puissance lumineuse de vos appareils en fonction de l'apport de lumière naturelle



Marque : CASAMBI
Référence : CBU-CFEL

Prix : 143.00€ HT

Descriptif :
Détecteur de présence et luminosité bluetooth CASAMBI à encastrer

Il vous permet de réguler la puissance lumineuse de vos appareils d'éclairage en fonction de l'apport de lumière naturelle. Parametrez le niveau le niveau de luminosité souhaitée et automatiquement la puissance de vos appareils d'éclairage sera modulée de façon à se rapprocher de la consigne.

Description

Détecteur de présence et luminosité bluetooth CASAMBI à encastrer

Sur un plateau de bureau tous les operateurs ne bénéficient pas du même apport de lumière naturelle. Résultat certains postes de travail sont trop éclairés pour permettre à d'autres d'obtenir un niveau d'éclairement suffisant. Inversement si vous avez déjà un systeme de gradation qui pilote l'ensemble des luminaires d'une

même pièce , il se peut que certain postes manquent de luminosité pour que ceux qui bénéficient de la lumière naturelle ne soient pas trop fortement éclairés.

Le détecteur de présence et luminosité encastré CBU-CFEL permet de palier facilement à cette problématique. En effet il permettra de mesurer tout au long de la journée la luminosité ambiante, et transfera l'information en radio (bluetooth) aux différents luminaires équipés de driver CASAMBI. Les luminaires affectés au groupe devant être modulés en fonction de l'apport de lumière naturelle seront automatiquement régulés de façon à maintenir un niveau d'éclairement proche de la consigne paramétré. Résultat, vous faites des économies d'énergie et l'ensemble des postes de travail bénéficient d'un éclairement adapté.

La mise en oeuvre se fait par un paramétrage de l'application CASAMBI que vous aurez préalablement téléchargé sur votre smartphone.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Polycarbonate / PMMA

Couleur du corps de l'appareil :
Blanc

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
230 V

Protection électrique :
Classe II

Protection mécanique :
IK06

Diamètre :
8,5 cm

Diamètre d'encastrement :
7.5 cm

Hauteur :
7.5 cm

Profondeur d'encastrement :
Minimum 7,5 cm

Type d'installation :
A installer en faux plafond

Information complémentaire :
Détection de présence et luminosité

Autre information :

Permet régler la puissance lumineuse en fonction de la luminosité ambiante (apport de lumière du jour)

Autre :
Permet de piloter un luminaire ou un groupe de luminaire

Lien vers la fiche du produit