

## **CURVER-01 Suspension LED 109W en forme de point d'interrogation à assembler**

Suspension LED 109 W en forme de point d'interrogation à assembler pour former des lignes sinueuses



**Référence :** CURVER-01

**Prix :** 2,670.00€ HT

### **Options disponibles :**

*Couleur :* Argenté, Noir (+ 140.00€ HT), Blanc (+ 226.00€ HT)

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

### **Description**

Suspension LED en forme de point d'interrogation

Cette suspension design de grande taille à assembler, est un des 7 modules LED permettant de réaliser votre structure lumineuse. Associée avec les autres suspensions de la série CURVER, vous pourrez créer une forme originale qui sublimerait l'espace dans lequel elle est installée. En forme de point d'interrogation et de forte puissance, 109W pour environ 10000 lumens, elle permet d'éclairer efficacement vos salles de réunions, accueil ou tout autre grand espace. Le profil aluminium utilisé à une largeur de 150mm pour une hauteur de 87,2 mm

### **Infos complémentaires**

#### **Suspension led en forme de point d'interrogation à assembler**

Cette suspension est le 1er module de la série Curver qui vous permettra de créer votre structure lumineuse en assemblant à votre idée les différents luminaires de la collection. Vous aurez le choix entre trois couleurs ( blanc, noir ou argent ), deux teintes d'éclairage ( 3000°K ou 4000°K ). Le driver 24V est vendu séparément et pourra au besoin être variable ( DALI,

PUSH ), et compatible [avec la solution de gestion d'éclairage Bluetooth CASAMBI](#)

## Caractéristiques

**Teinte d'éclairage Consommation Tension Flux LED Flux réel Rendement IRC** 3000 °K 109 W

24V

(driver vendu séparément)

16215 lm 9910 lm 90,9 lm/W >90 4000 °K 16820 lm 10280 lm 94,3 lm/W >90

### **Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium

### **Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc laqué, noir anodisé ou argent anodisé

### **Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Acrylique

### **Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc opale

### **Utilisation :**

Intérieur

### **Étanchéité :**

IP20

### **Tension d'alimentation :**

24V V

### **Protection électrique :**

Classe III

### **Technologie du luminaire :**

LED

### **Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

### **Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

### **Teinte d'éclairage :**

3000 °K , 4000 °K

### **IRC :**

>90

### **Step MacAdam SDCM :**

3

### **Consommation électrique du luminaire :**

109 W

### **Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

en 3000°K 9910 lm et en 4000°K 10280 lumens

**Rendement lumineux :**

>90 lm/W

**Angle d'éclairage :**

100°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

**Hauteur :**

8,72 cm

**Largeur :**

150,7 cm

**Longueur :**

283,5 cm

**Type d'installation :**

Montage en suspension

**Particularité :**

Driver LED séparé

**Garantie fabricant :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)