CURVER-02 Suspension LED 70W en forme de 1/4 de cercle à assembler

Suspension LED 70 W en forme de point de quart de cercle à assembler pour former des lignes sinueuses

Référence : CURVER-02

Prix : 1,550.00€ HT

Options disponibles :
Couleur : Argenté, Noir (+ 84.00€ HT), Blanc (+ 154.00€ HT)
Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Description

Suspension LED en forme de 1/4 de cercle

Cette suspension design de grande taille à assembler, est un des 7 modules LED permettant de réaliser votre structure lumineuse. Associée avec les autres suspensions de la série CURVER, vous pourrez créer une forme originale qui sublimera l'espace dans lequel elle est est installée. En forme de 1/4 de cercle et de forte puissance, 70W pour environ 6500 lumens, elle permet d'éclairer efficacement vos salles de réunions, accueil ou tout autre grand espace. Le profil aluminium utilisé à une largeur de 150mm pour une hauteur de 87,2 mm

Infos complémentaires
Suspension led en forme de 1/4 de cercle à assembler

Cette suspension est le 2eme module de la série Curver qui vous permettra de creer votre structure lumineuse en assemblant à votre idée les différents luminaires de la collection. Vous aurez le choix entre trois couleurs (blanc, noir ou argent), deux teintes d'éclairage (3000°K ou 4000°K). Le driver 24V est vendu séparément et pourra au besoin être variable (DALI,

PUSH), et compatible avec la solution de gestion d'éclairage Bluetooth CASAMBI

Caractéristiques

Teinte d'éclairage Consommation Tension Flux LED Flux réel Rendement IRC 3000 °K 70 W

24V

(driver vendu séparément)

10415 lm 6360 lm 90,9 lm/W >90 4000 °K 10805 lm 6560 lm 93,7 lm/W >90

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :
Blanc laqué, noir ou argent anodisé

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Blanc opale

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
24V V

Protection électrique :
Classe III

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
3000 °K , 4000 °K

IRC :
>90

Step MacAdam SDCM :
3

Consommation électrique du luminaire :
70 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

en 3000°K 6360 lm et en 4000°K 6560 lumens

Rendement lumineux :
>90 lm/W

Angle d'éclairage :
100°

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
Non , Oui , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Hauteur :
8,72 cm

Largeur :
57,23 cm

Longueur :
224,24 cm

Type d'installation :
Montage en suspension

Particularité :
Driver LED 24V vendu séparément

Garantie fabricant :
5 ans

Lien vers la fiche du produit