

CURVER-06 Suspension LED 65W en forme de 1/2 de cercle à assembler

Suspension LED 70 W en forme de point de quart de cercle à assembler pour former des lignes sinueuses



Référence : CURVER-06

Prix : 1,535.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Argenté, Noir (+ 84.00€ HT), Blanc (+ 154.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Description

Suspension LED 65W en forme de 1/2 de cercle

Cette suspension design de grande taille à assembler, est un des 7 modules LED permettant de réaliser votre structure lumineuse. Associée avec les autres suspensions de la série CURVER, vous pourrez créer une forme originale qui sublimerait l'espace dans lequel elle est installée. En forme de 1/2 de cercle et de forte puissance, 65W pour environ 6000 lumens, elle permet d'éclairer efficacement vos salles de réunions, accueil ou tout autre grand espace. Le profil aluminium utilisé a une largeur de 150mm pour une hauteur de 87,2 mm

Infos complémentaires

Suspension led en forme de 1/2 de cercle à assembler

Cette suspension est le 6ème module de la série Curver qui vous permettra de créer votre structure lumineuse en assemblant à votre idée les différents luminaires de la collection. Vous aurez le choix entre trois couleurs (blanc, noir ou argent), deux teintes d'éclairage (3000°K ou 4000°K). Le driver 24V est vendu séparément et pourra au besoin être variable (DALI,

PUSH), et compatible [avec la solution de gestion d'éclairage Bluetooth CASAMBI](#)

Caractéristiques

Teinte d'éclairage Consommation Tension Flux LED Flux réel Rendement IRC 3000 °K 65 W

24V

(driver vendu séparément)

9620 lm 5920 lm 91,0 lm/W >90 4000 °K 9980 lm 6140 lm 94,4 lm/W >90

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc laqué, noir ou argent anodisé

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc opale

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

24V V

Protection électrique :

Classe III

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

IRC :

>90

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

70 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

en 3000°K 5920 lm et en 4000°K 6140 lumens

Rendement lumineux :

>90 lm/W

Angle d'éclairage :

100°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Hauteur :

8,72 cm

Largeur :

79 cm

Longueur :

158 cm

Information complémentaire :

largeur de la surface éclairante 15 cm

Type d'installation :

Montage en suspension

Particularité :

Driver LED 24V vendu séparément

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)