

## DCCT-10W Driver LED 10W multi-courant constant dimmable par Triac

Driver led multi-courant 10W IP20 classe 2, sortie courant constant, dimmable par gradation de phase (montante ou descendante), équipé d'un serre cable démontable



**Référence :** 160041

**Prix :** 26.30€ HT

### Options disponibles :

*Plage d'intensité réglable :* 180 à 270 mA, 350 à 500 mA, 500 à 700 mA

### Critères associés :

*Mode de variation :* Triac : gradation de phase

### Descriptif :

Driver LED 10W sortie courant constant dimmable TRIAC

Driver de petite puissance dimmable par gradation de phase (montante ou descendante). Equipé en série de 2 serres-cables démontable pour une intégration dans un luminaire. Choisissez votre driver en fonction du courant de sortie dont vous avez besoin, 3 modèles au choix. Chaque modèle à un courant de sortie ajustable par dip-switch.

## Caractéristique

Caractéristiques des drivers dimmables par TRIAC

3 modèles distincts avec des courants de sortie ajustables par dip-switch

Référence Tension de sortie Puissance de sortie Courant de sortie DCCT10-270 26-38 V DC 4,7-6,8 W 180 mA 5,2-7,6 W 200 mA 6,5-9,5 W 250 mA 7,1-10,0 W 270 mA



PIN1	PIN2	Io(mA)
OFF	OFF	180
OFF	ON	200
ON	OFF	250
ON	ON	270

Référence Tension de sortie Puissance de sortie Courant de sortie DCCT10-500 12-20 V DC 4,2-7,0 W 350 mA 4,8-8,0 W 400 mA 5,4-9,0 W 450 mA 6,0-10,0 W 500 mA



PIN1	PIN2	Io(mA)
OFF	OFF	350
OFF	ON	400
ON	OFF	450
ON	ON	500

Référence Tension de sortie Puissance de sortie Courant de sortie DCCT10-700 8-14 V DC 4,0-7,0 W 500 mA 4,4-7,7 W 550 mA 4,8-8,4 W 600 mA 5,6-9,8 W 700 mA



PIN1	PIN2	Io(mA)
OFF	OFF	500
OFF	ON	550
ON	OFF	600
ON	ON	700

**Utilisation :**

Intérieur

**Etanchéité :**

IP20

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

Classe 2

**Technologie du luminaire :**

LED

**Type de driver :**

Multi courant constant

**Intensité lumineuse réglable :**

Oui , Triac : gradation de phase

**Protection :**

Contre les courts circuits , Contre les surcharges , SELV , Contre les charges nulles

**Hauteur :**

2,3 cm

**Largeur :**

4,1 cm

**Longueur :**

sans serre cable 8,8 cm avec serre cable 12,2 cm

**Information complémentaire :**

Serre cables démontables

[Lien vers la fiche du produit](#)