DILAK : Downlight LED rond 6 à 20W, basse luminance UGR

Downlight LED rond encastrable, basse luminance UGR16, 6 à 20W étanche IP44 classe III. Finition noire ou blanche, driver séparé dimmable triac, Dali ou Casambi sur demande

Référence : E3771

Prix : 36.75€ HT

Options disponibles :
Choix du modèle : 6W - Ø60 mm, 7W - Ø83 mm (+ 3.95€ HT), 13W - Ø100 mm (+ 14.30€ HT), 20W - Ø130 mm (+ 39.95€ HT)
Couleur : Blanc, Noir
Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Critères associés :
Source lumineuse : LED intégré (non remplaçable) - Blanc variable

Descriptif :
Downlight LED basse luminance rond, UGR16,

Cette collection de downlights basse luminance UGR16, IP44, se décline en 4 tailles et 4 puissances, 2 couleurs, 3 teintes d'éclairages, ON/OFF et est dimmable (Triac, DALI, Push ou Casambi) sur demande. Le corps et le reflecteur de ces downlights sont en aluminium, ce qui nous garantie une collection de luminaires encastrés de bonne facture.

Catactéristiques

Caractéristiques

Puissance Flux lumineux Teinte d'éclairage IRC UGR Etanchété Durée de vie Ø Ø perçage Hauteur

6 W

450 lumens

2700K

3000K

4000K

>90 <16 IP44/20
60000H

L80B10

60 mm 50 mm 66 mm **7 W** 600 lumens 83 mm 75 mm 86 mm **13 W** 1170 lumens 100 mm 90 mm 110 mm **20 W** 1900 lumens 130 mm 115 mm 117 mm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :
Noir ou blanc

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP44

Tension d'alimentation :
220-240V V

Protection électrique :
Spot classe III, driver classe II

Protection mécanique :
IK06

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :
1

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :
90

Consommation électrique du luminaire :

selon taille de 6 à 20 W

Type de driver :
Courant constant

Angle d'éclairage :
38°

Classement énergétique (A-->G) :
F

Intensité lumineuse réglable :
Oui , Par variateur (vendu séparément) , Triac : gradation de phase , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Information complémentaire :
Basse luminance UGR

Autre :
Peut-être installé dans une douche

Lien vers la fiche du produit