

DL-6-18W-CCT : Downlight LED rond multi puissance, teinte réglable, pose encastrée ou en saillie

Ce downlight remplace directement 18 appareils. 3 puissances, 3 teintes d'éclairage, pose en saillie ou encastrée, Ø d'encastrement compris entre 6,5 cm et 21 cm



Référence : 5036010

Prix : 38.80€ HT

Critères associés :

Utilisation principale : Eclairage d'ambiance

Descriptif :

Downlight LED multi puissance, teinte réglable,

Ce downlight est le plus polyvalent de notre gamme, il conviendra dans un très grand nombre d'applications.

Ces atouts sont une teinte réglable (3000°K, 4000°K ou 6000°K), une puissance sélectionnable entre 6, 12 et 18W et une pose encastrée (Ø perçage compris entre 65 et 210 mm), ou en saillie lorsque vous ne pouvez pas encastrer.

Ce downlight remplace 18 appareils, de quoi rassurer les indécis.

Descriptif

Downlight LED encastré rond tout terrain

Vous souhaitez remplacer un spot encastré avec un perçage de Ø 70mm, ou un downlight avec un perçage Ø210mm ce downlight led s'adapte, si vous ne pouvez pas encastrer et bien ce downlight LED convient également.

Vous avez une indécision quand à la puissance et la teinte d'éclairage, encore une fois pas de panique, ces deux paramètres sont réglables directement par DIP Switch sur l'arrière de l'appareil.

Puissance d'éclairage en fonction de vos réglages de puissance et de teinte :

3000°K 4000°k 6000°K 6 W 645 lm 660 lm 648 lm **12 W** 1184 lm 1295 lm 1200 lm **18 W** 1533 lm 1752 lm 1558 lm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

165-265 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK06

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K , 6000 °K

Module LED :

112 LEDS SMD 2835

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

Sélectionnable entre 6, 12 et 18 W

Type de driver :

Courant constant

Angle d'éclairage :

120

Classe énergétique :

A++,A+,A

Diamètre :

22,5 cm

Diamètre d'encastrement :

6,5 à 21 cm

Hauteur :

1,9 cm

Information complémentaire :

Teinte d'éclairage réglable par switch (3000°K-4000°K-6000°K) , Pose en saillie ou encastrée

Autre particularité :

Puissance ajustable par Switch à l'arrirere de l'appareil

[Lien vers la fiche du produit](#)