

DLC180-HCL: Downlight LED carré très basse luminance 45W, 180x180mm, IRC90, IP54, tunable white

Downlight LED carré très basse luminance 45W, étanche IP54, avec blanc variable, driver DALI DT8, permet de réaliser un éclairage circadien



Référence : DLC180-HCL

Prix : 148.00€ HT

Options disponibles :

Couleur du spot : Blanc - réflecteur blanc, Blanc - réflecteur gris, Blanc - réflecteur doré, Blanc - réflecteur noir, Noir - réflecteur noir, Noir - réflecteur gris, Noir - réflecteur doré, Noir - réflecteur blanc

Angle d'éclairage : 38°, 60°, 24°, 15°

Descriptif :

Downlight LED carré 45W très basse luminance, éclairage biodynamique

Downlight LED carré très basse luminance équipé d'une LED COB SANAN dont vous pourrez régler la température de couleur entre 2700°K et 5700K avec un très bon rendu de couleur IRC90. Le pilotage de la puissance et de la variation de teinte d'éclairage doit être réalisé par un variateur DALI DT8, il pourra également être piloté en bluetooth grâce à notre interface [CASAMBI MCB10](#).

Son corps en aluminium permet une dissipation optimale de la chaleur pour garantir un fonctionnement pendant de longues années, coté esthétique, le choix des réflecteurs et de la couleur du corps de l'appareil permettent d'avoir un downlight qui se fera discret ou bien qui s'harmonisera à la décoration (réflecteurs de couleur).

Descriptif

Downlight LED carré 45W très basse luminance, étanche IP54, tunable White

Piloter la puissance d'éclairage et la teinte d'éclairage de votre éclairage permet de réaliser un éclairage circadien ou **byodinamique**, le but étant de simuler le cycle solaire. Palier ainsi au manque de soleil surtout pendant la saison hivernale, aura un impact important sur votre humeur et votre état de fatigue général, cela permet de stimuler des hormones naturelles qui favorisent soit votre activité soit votre préparation au repos.

Eclairage biodynamique ou HCL (Human Centrique Light)

En début de journée, le corps produit naturellement le cortisol, qui nous prépare à affronter la journée de travail ou d'activité, pendant ce temps la production de mélatonine baisse (hormone du sommeil) . Un éclairage biodynamique, produira à ce moment de la journée une lumière vive et très froide (5700°K) qui favorise la production de cortisol, l'utilisateur atteindra un niveau de concentration maximale

En cours de matinée la production de cortisol diminue, et les luminaires continueront à produire une lumière froide mais sensiblement moins vive. La concentration des utilisateurs jusqu'à midi restera à un niveau très important.

Pendant l'après-midi le taux de production de cortisol diminue de façon progressive et importante mais la production de mélatonine n'est pas encore souhaitée. Pour accompagner cette phase transitoire, l'éclairage diminuera la puissance progressivement tout en produisant une lumière de teinte neutre (4000°K), la fin de journée approche.

Enfin durant la dernière partie de la journée, la production de cortisol a quasiment cessée et la production de mélatonine est très importante, la fatigue à ce moment là fait baisser très sensiblement le niveau d'activité des utilisateurs. L'éclairage biodynamique produira à ce moment là une lumière chaude (2700°K à 3000°K) et relaxante pour accompagner progressivement le corps vers le repos.

La production de mélatonine en fin de journée ayant été importante, le sommeil de des utilisateurs sera profond et réparateur, ils seront le lendemain matin, dynamiques et pleinement productifs.

Choix de la teinte de blanc:

Bien qu'un éclairage biodynamique soit possible, et facile à mettre en oeuvre grâce à notre interface [CASAMBI MCB10](#), le choix de la teinte d'éclairage peut également n'être qu'une affaire de goût, ou de création d'ambiance. Un restaurant, un hotel, une salle de réunion ou tout autre endroit convivial pourra ainsi adapter la teinte d'éclairage aux événements organisés dans ces lieux. Un simple variateur DALI DT8 permettra de prendre le contrôle des luminaires

Choix des options :

Ce petit downlight carré de très grande qualité se décline en 48 versions pour répondre à toutes vos exigences. Il est assemblé à la demande selon vos choix et nécessite un temps d'approvisionnement moyen de 1 mois

Voici les différentes options que vous pourrez choisir lors de votre commande :

Couleur de l'appareil : Blanc ou noir Couleur du réflecteur : Blanc, noir, gris aluminium, doré Faisceau : 15°, 24°, 38° ou 60°

Attention ce downlight ainsi que son driver ne doivent pas être mis en contact avec des isolants (déroulés ou soufflés), sinon la durée de vie sera très fortement impactée et la garantie ne pourra pas être appliquée

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc ou noir

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc, noir, doré, gris

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP54

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

Blanc tunable de 2700°K à 5700 °K

Module LED :

COB Sanan

IRC :

92

Consommation électrique du luminaire :

45 W

Type de driver :

Courant constant

Puissance lumineuse :

3800 lumens

Angle d'éclairage :

15°, 24°, 38° ou 60°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui , Dali

Diamètre d'encastrement :

16,5x16,5 cm

Hauteur :

10,9 cm

Largeur :

18 cm

Longueur :

18 cm

Particularité :

Blanc variable par un controleur DALI DT8

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)