

DLR86: Downlight LED rond très basse luminance 10W, Ø86mm, IRC97, IP54

Downlight LED très basse luminance 10W pour l'éclairage des circulations ou en complément d'un éclairage de bureau, adapté aux espaces humides (sanitaires)



Référence : DLR86

Prix : 46.00€ HT

Options disponibles :

Couleur du spot : Blanc - réflecteur blanc, Blanc - réflecteur gris, Blanc - réflecteur doré, Blanc - réflecteur noir, Noir - réflecteur noir, Noir - réflecteur gris, Noir - réflecteur doré, Noir - réflecteur blanc

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Angle d'éclairage : 38°, 60°, 24°, 15°

Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 12.00€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 32.00€ HT)

Descriptif :

Downlight LED rond 10W très basse luminance étanche IP54

Downlight LED rond très basse luminance avec un rendu de couleur exceptionnel **IRC97**. Ce downlight est recommandé pour les utilisateurs exigeant un éclairage très confortable avec une restitution fidèle des couleurs. Son étanchéité IP54 permet également de l'installer dans les pièces humides (sanitaire). Son corps en aluminium permet une dissipation optimale de la chaleur pour garantir un fonctionnement pendant de longues années, coté esthétique, le choix des réflecteurs et de la couleur du corps de l'appareil permettent d'avoir un downlight qui se fera discret ou bien qui s'harmonisera à la décoration (réflecteurs de couleur).

Descriptif

Downlight LED rond 10W très basse luminance étanche IP54

Ce petit downlight de très grande qualité se décline en 384 versions pour répondre à toutes vos exigences. Il est assemblé à la demande selon vos choix et nécessite un temps d'approvisionnement moyen de 1 mois

Voici les différentes options que vous pourrez choisir lors de votre commande :

Teinte d'éclairage : 2700°K, 3000°K, 3500°K ou 4000°K Couleur de l'appareil : Blanc ou noir Couleur du réflecteur : Blanc, noir, gris aluminium, doré Variation : ON/OFF, TRIAC, DALI/PUSH Faisceau : 15°, 24°, 38° ou 60°

Attention ce downlight ainsi que son driver ne doivent pas être mis en contact avec des isolants (déroulés ou soufflés), sinon la durée de vie sera très fortement impactée et la garantie ne pourra pas être appliquée

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc ou noir

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc, noir, doré, gris

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP54

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 3500 °K , 4000 °K

Module LED :

COB citizen

IRC :

97

Consommation électrique du luminaire :

10 W

Type de driver :

Courant constant

Puissance lumineuse :

780 lumens

Angle d'éclairage :

15°, 24°, 38° ou 60°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , Triac : gradation de phase , Dali , Push

Diamètre :

8,6 cm

Diamètre d'encastrement :

7,5 cm

Hauteur :

5,4 cm

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)