EL120 Ligne continue LED encastrée avec cadre, optique largeur 100 mm, UGR

Encastré led basse luminance avec collerette, largeur 120mm, longueur très importante pouvant aller jusqu'à 5 mètres, diffuseur microprismatique

Référence : 4033

Options disponibles :
Couleur : Blanc, Noir, Graphite, Gris satiné, Aluminium brossé, Ral sur mesure
Longueur + consommation : 290mm - 7W - 1100 lm, 430 mm - 10W - 1650 lm, 570 mm - 14W - 2200 lm, 710 mm - 17W - 2750 lm, 850 mm - 21W - 3300 lm, 990 mm - 24W - 3850 lm, 1130 mm - 28W - 4400 lm, 1270 mm - 31W - 4950 lm, 1410 mm - 35W - 5500 lm, 1550 mm - 38W - 6050 lm, 1690 mm - 42W - 6600 lm, 1830 mm - 45W - 7150 lm, 1970 mm - 49W - 7700 lm, 2110 mm - 52W - 8250 lm, 2250 mm - 56W - 8800 lm, 2390 mm - 60W - 9350 mm, 2530 mm - 63W - 9900 lm, 2670 mm - 67W - 10450 lm, 2810 mm - 70W - 11000 lm, 2950 mm - 74W - 11550 lm, 3090 mm - 77W - 12100 lm, 3230 mm - 81W - 12650 lm, 3370 mm - 84W - 13200 lm, 3510 mm - 88W - 13750 lm, 3650 mm - 91W -14300 lm, 3790 mm - 95W - 14300 lm, 3930 mm - 98W - 15400 lm, 4070 mm - 102W - 15950 lm, 4210 mm - 105W - 16500 lm, 4350 mm - 109W - 17050 lm, 4490 mm - 112W - 17600 lm, 4630 mm - 116W - 18150 lm, 4770 mm - 119W - 18700 lm, 4910 mm - 123W - 19250 lm, 5050 mm - 126W - 19800 lm
Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin
diffuseur : Microprismatique UGR
Mode de variation : non dimmable, 1/10V, Dimmable DALI/PUSH
Descriptif :

Ligne continue encastrée avec cadre 120x90 mm

Profil en aluminium extrudé section 85x75 mm, diffuseur en polycarbonate ou micro-prismatique, longueur de 290mm à 5050 mm (sur mesure possible). Driver intégré dans le profil, dimmable sur demande, Classe 1 , IP40.

Basse luminance URG<19, cette ligne continue pourra équiper avantageusement des bureaux avec poste informatique

Télécharger la fiche technique au format PDF cliquez ici

Pour un devis, merci de préciser : la longueur, la couleur, la teinte d'éclairage, dimmable ou non, la quantité, vos coordonnées complètes

Longueurs et puissances

Encastré LED basse luminance UGR<19, longueur jusqu'à 5 mètres, section 120x90mm,

Longueur d'encastrement Longueur totale Consommation Puissance lumineuse 290 mm 310 mm 7W 1100 lumens 430 mm 450 mm 10W 1650 lumens 570 mm 590 mm 14W 2200 lumens 710 mm 730 mm 17W 2750 lumens 850 mm 870 mm 21W 3300 lumens 990 mm 1010 mm 24W 3850 lumens 1130 mm 1150 mm 28W 4400 lumens 1270 mm 1290 mm 31W 4950 lumens 1410 mm 1430 mm 35W 5500 lumens 1550 mm 1570 mm 38W 6050 lumens 1690 mm 1710 mm 42W 6600 lumens 1830 mm 1850 mm 45W 7150 lumens 1970 mm 1990 mm 49W 7700 lumens 2110 mm 2130 mm 52W 8250 lumens 2250 mm 2270 mm 56W 8800 lumens 2390 mm 2410 mm 60W 9350 lumens 2530 mm 2550 mm 63W 9900 lumens 2670 mm 2690 mm 67W 10450 lumens 2810 mm 2830 mm 70W 11000 lumens 2950 mm 2970 mm 74W 11550 lumens 3090 mm 3110 mm 77W 12100 lumens 3230 mm 3250 mm 81W 12650 lumens 3370 mm 3390 mm 84W 13200 lumens 3510 mm 3530 mm 88W 13750 lumens 3650 mm 3670 mm 91W 14300 lumens 3790 mm 3810 mm 95W 14850 lumens 3930 mm 3950 mm 98W 15400 lumens 4070 mm 4090 mm 102W 15950 lumens 4210 mm 4230 mm 105W 16500 lumens 4350 mm 4370 mm 109W 17050 lumens 4490 mm

4510 mm

112W 17600 lumens 4630 mm 4650 mm 116W 18150 lumens 4770 mm 4790 mm 119W 18700 lumens 4910 mm 4930 mm 123W 19250 lumens 5050 mm 5070 mm 126W 19800 lumens

Couleur du caisson : Il se décline en 5 couleurs standards, RAL spécifique sur demande

Blanc Gris satiné Alu brossé Graphite Noir **Teinte d'éclairage** : 5 teintes d'éclairage au choix 2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

Diffuseur : polycarbonate opale ou micro-prismatique

Choix du pilotage : ON/OFF non dimmable 1/10V dali-Push

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :
Noir, Blanc, Gris satiné, Alu brossé ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Opale ou microprismatique UGR

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP40

Tension d'alimentation :
220-240 V

Protection électrique :
Classe 1

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

Module LED :
SMD

IRC :
>80

Consommation électrique du luminaire :
Selon longueur de 7 à 126 W

Puissance lumineuse :
Selon longueur de 1100 à 19800 lumens

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Largeur :
120 cm

Longueur :
de 31 cm jusqu'à 507 cm

Profondeur :
9 cm

Information complémentaire :
Basse luminance UGR
Lien vers la fiche du produit