

FLAG200 Borne LED design 10W IP66, IK07, hauteur 1000 mm

Borne LED design 10W IP66, IK07, hauteur 1000 mm, se déclinant en 4 couleurs, 3 teintes d'éclairage et 4 faisceaux différents. Existe également en version dimmable ou 24V classe III.



Référence : LL14021

Prix : 362.50€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : Blanc 2700°K, Blanc 3000°K, Blanc 4000°K, Corten 2700°K, Corten 3000°K, Corten 4000°K, Gris 2700°K, Gris 3000°K, Gris 4000°K, Gris Anthracite 2700°K, Gris Anthracite 3000°K, Gris Anthracite 4000°K

Angle d'éclairage : Faisceau Large 140°, Faisceau diffusant 100°, Faisceau asymétrique, Faisceau serré 25°

Choix du modèle : Version standard non dimmable, Version dimmable DALI (+ 88.50€ HT)

Descriptif :

Borne LED design 10W étanche IP66 hauteur 1000mm

Une jolie borne moderne qui se décline en 3 teintes d'éclairage, 4 couleurs, 4 faisceaux, On/Off ou dimmable pour répondre à un grand nombre de projets d'éclairage extérieur

Description

Borne LED design 10W étanche IP66

Corps en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et à la peinture avec des résines polyester stabilisées contre les rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Réflecteur en aluminium anodisé. Boulons A4 en acier inoxydable. Produit câblé en usine fourni avec un connecteur rapide fiche-douille

IP68 avec barrière anti-condensation..

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium injecté

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc RAL 9010, Gris RAL 9006, Anthracite RAL 7021, Corten

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium + verre

Utilisation :

Extérieur

Etanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK07

Technologie du luminaire :

LED

Module LED :

SMD

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

10 W

Puissance lumineuse du module LED :

1350 lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

855 lumens

Angle d'éclairage :

Spot 25°, Wide, Asymétrique, Diffusant

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Hauteur :

100 cm

Largeur :

6,8 cm

Profondeur :

26,8 cm

Information complémentaire :

Base de fixation fournie

Particularité :

Haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et peinture avec résine polyester stabilisées résistant aux UV

Autre particularité :

Vendu précablée avec connecteur rapide étanche IP68

Autre information :

Visserie en acier inoxydable

Autre :

Fabriqué en Italie

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)