FOX-C40W : Downlight LED carré 40W, 165x165mm, IP44, très basse luminance UGR

Downlight LED carré 40W, 165x1650mm, IP44, très basse luminance UGR



Référence : FOX-C40W
Prix : 138.95€ HT
Options disponibles :
Couleur du spot : Blanc - réflecteur blanc, Blanc - réflecteur doré, Blanc - réflecteur gris, Blanc - réglecteur argenté, Blanc - réflecteur noir
Angle d'éclairage : 38°, 24°, 15°
Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 26.00€ HT), 1/10V (+ 36.00€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 46.00€ HT)
Descriptif :
Downlight LED carré 40W 165x165mm, IP44, très basse luminance UGR<10

Ce downlight est destiné aux utilisateurs exigeants. Très basse luminance, UGR<10, il vous permet d'obtenir un éclairage très confortable et qualitatif. Ses réflecteurs de differentes couleurs permettent d'obtenir un effet décoratif. Idéal pour l'éclairage de bureau, d'un hall d'accueil ou d'une piece humide. Ce downlight ou vous pourrez choisir la teinte d'éclairage grâce à un switch se décline en de très nombreuses versions

Au choix :

Reflecteur (blanc, argenté, gris, doré ou noir) Variation : ON/OFF, TRIAC, 1/10V, DALI/PUSH Faisceau : 15°, 24° ou 38°
Descriptif

Downlight LED carré 40W 165x165mm très basse luminance UGR<10

Caractéristique

Modèle Teinte d'éclairage Flux IRC Cotes Découpe Hauteur FOX-C40W-CCT 2700°K-3000°K-4000°K32 00 lumens >90 165x165 mm 150x150 mm 175 mm

Ces spots ne doivent pas être mis en contact avec un isolant (laine de verre ou autre), prevoir un espace suffisant pour assurer le bon refroidissement de la led

Variation : Version On/OFF : Pas de variation possible Version Triac : Variation à partir d'un gradateur triac Version 1/10V : Variation à partir d'un variateur 1/10V Version DALI/PUSH : Variation à partir d'un bouton poussoir (cablage spécifique) ou d'un controleur DALI

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :
Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Aluminium

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Blanc,noir,doré,gris ou argenté

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP44

Tension d'alimentation :
220-240 V

Protection électrique :
Classe 2

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :
1

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :
90

Valeur de R9 :
R9>50

Consommation électrique du luminaire :
20 W

Type de driver :
Courant constant

Puissance lumineuse :
3200 lumens

Angle d'éclairage :
15°, 24° ou 38°

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
Non , Oui , Triac : gradation de phase , 1-10V , Dali , Push

Diamètre d'encastrement :
15x15 cm

Hauteur :
17,5 cm

Largeur :
16,5 cm

Longueur :
16,5 cm

Garantie fabricant :
5 ans ans

Lien vers la fiche du produit