

GALLERY : Projecteur LED 42W tubulaire Ø86mm zoomable 20° à 70°

Projecteur LED 42W tubulaire Ø86mm avec faisceau réglable entre 20° à 70°, driver intégré dans le rail, version dimmable CASAMBI en option



Référence : 1148--

Prix : 175.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Noir

Couleur d'éclairage : 4000°K IRC98 (plein spectre), 3000°K IRC92, 3500°K IRC92, 4000°K IRC92

Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI (+ 45.00€ HT), CASAMBI (Bluetooth) (+ 79.00€ HT)

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

Mode de variation : Dimmable

IRC : >90

Utilisation principale : Eclairage d'accentuation

Descriptif :

Projecteur LED focalisable entre 20° et 70° Le projecteur LED GALLERY est particulièrement adapté à l'éclairage de galeries d'art et de musées. Il se décline en noir ou en blanc et 3 teintes d'éclairage avec un IRC92 (3000°K, 3500°K et 4000°K) ainsi qu'une version plein spectre IRC98 en 4000°K. La bague en face avant vous permet de régler l'angle d'éclairage entre 20° et 70°. Version dimmable DALI ou CASAMBI en option.

Descriptif

Projecteur LED zoomable 42W

Projecteur LED compact et puissant répondant aux besoins d'éclairage de mise en valeur dans les galeries d'art et musée.
Une version plein spectre IRC98 existe en 4000°K **Teinte IRC Consommation Flux utile Rendement** 3000°K 92 41,5

W 4450 lm 107 lm/W 3500°K 92 41,9 W 4200 lm 100 lm/W 4000°K 92 41,5 W 4650 lm 112 lm/W 4000°K **98** 42 W 4000 lm 95 lm/W **Ses principaux points forts :** Un look moderne grâce au driver LED qui s'intègre dans le rail 3 allumages Compact avec son tube Ø86mm x 134mm Un éclairage puissant et qualitatif Un rendu de couleur excellent IRC92 ou IRC98 Version dimmable sur demande **DALI ou CASAMBI**

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc ou noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Lentille réglable en face avant

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 3500 °K , 4000 °K

IRC :

92 ou 98

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

42 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

Entre 4000 et 4650 lumens

Angle d'éclairage :

Réglable entre 20 et 70°

Classe énergétique :

A++

Classement énergétique (A-->G) :

E

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

8,5 cm

Hauteur :

Tube 12,3 cm, totale 19,6 cm

Information complémentaire :

Driver LED intégré dans le rail

Particularité :

Dimmable en version DALI ou CASAMBI

Autre information :

Durée de vie utile 4000H L70/B10

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)