


## SAH25E-V



Luminaire suspendu verticalement pour application intérieur, avec émission de lumière extérieure. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale. Driver à distance.

### NORMES .

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 62031:2008

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique  
2014/35/UE Basse tension

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



### SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER | 220-240VAC · 50/60Hz

### SOURCE DE LUMIÈRE .

**LED** 2700K | 3000K | 4000K  
MacAdam 3 • 50.000 h • L70B10 • CRI 80 • Régulable

### COULEURS .


- 1 Blanc .
- 2 Gris .
- 7 Graphite .
- 9 Noir .
- 0 RAL sur demande .

### FINITIONS .


- 0 Opale .

### DESSIN TECHNIQUE .

Informations Importantes: Driver à Distance (Pas incorporé dans la luminaire)



### PHOTOMÉTRIE .



SAH25E-V   IK05   IP20   LED Strip			
Code	D (mm)	D Int. (mm)	Flow/Power (approx. 138lm/W)
SAH25E-V.045.xOL	450	400	2100 lm
SAH25E-V.065.xOL	650	600	3000 lm
SAH25E-V.095.xOL	950	900	4500 lm
SAH25E-V.125.xOL	1250	1200	6000 lm