SERVICES ECLAIR
Les professionnels de l'éclairage

SAH30

Luminaire suspendu pour application intérieur, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale. Driver à distance.

DESSIN TECHNIQUE .

Informations Importantes: Driver à Distance (Pas incorporé dans la luminaire)



NORMES .

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 62031:2008

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE Compatibilité electromagnétique
2014/35/UE Basse tension

SYSTÈME ÉLECTRIQUE .

IP20 | IK03 | 230 V 50 Hz | HF | 1 – 10V | DALI

DÉTAILS TECHNIQUES .



SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER | 220-240VAC · 50/60Hz

SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K

MacAdam 3 • 80.000 h • L80B10 • CRI >80 • Regulable • ∠ 84-97°



COULEURS .

xOL
- 1 Blanc .
- 2 Gris .
- 7 Graphite .
- 9 Noir .
- 0 RAL sur demande .

APPLICATION | DIRECTION .

Application suspendue | Projection de la lumière vers le bas

FINITIONS .

xOL | O Opale .

PHOTOMÉTRIE .



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.

SAH30 | IK03 | IP20 | LED Module				
Code	D (mm)	D Int. (mm)	H (mm)	Flux lumineux (approx. 184lm/W)
SAH30.065.xOL	670	610	30	6700 lm
SAH30.095.xOL	950	890	30	9600 lm
SAH30.125.xOL	1250	1190	30	13000 lm
SAH30.150.xOL	1500	1440	30	15400 lm

Option DALI

Option 1/10V

FLEURON .

Standard/Inclus

1 2 7 9



5084.FER.xXX | Ø55mm
Fleuron Rond Encastré

Version toujours considerée, sauf quand le client indique l'une des options suivante dans sa commande

Option .



Ø360mm
Fleuron Rond Saillant/Boîte Driver et Suspensions avec 3 ou 4 trous

Option .



Ø118mm
Fleuron Rond Saillant/Boîte de Suspensions avec 3 ou 4 trous

CÂBLE DE SUSPENSION .

COS.XXX
Standard 1,5m

COx.XXX	
Code	Designation
CO2.XXX	Filin suspension 2 metres
CO3.XXX	Filin suspension 3 metres
CO4.XXX	Filin suspension 4 metres
CO5.XXX	Filin suspension 5 metres

D' autres mesures disponibles sur demande .



xAx.XXX
Standard 1,5m

xAx.XXX	
Code	Designation
3A2.XXX	Cable 3 Conducteurs 2 Metres
3A3.XXX	Cable 3 Conducteurs 3 Metres
3A4.XXX	Cable 3 Conducteurs 4 Metres
3A5.XXX	Cable 3 Conducteurs 5 Metres
5A2.XXX	Cable 5 Conducteurs 2 Metres
5A3.XXX	Cable 5 Conducteurs 3 Metres
5A4.XXX	Cable 5 Conducteurs 4 Metres
5A5.XXX	Cable 5 Conducteurs 5 Metres

D'autres mesures disponibles sur demande .
Les cables 5 conducteurs sont destinés aux versions dimmables (DALI)

ACCESSOIRES .



Possibilité de conjugaison des nano spots et des suspensions. Les nano spots peuvent être appliqués sur la surface supérieure ou inférieure (jamais simultanément). Les suspensions ne peuvent être appliquées que sur la surface inférieure de la pièce. Pour cette référence, si vous souhaitez ajouter des nano spots à la surface inférieure de la pièce, le diffuseur se déplace vers la surface supérieure comme indiqué dans l'image à gauche. Le minimum d'accessoires à appliquer est de 3 unités et le maximum est de 18.

EXEMPLE DE CONJUGAISON .

SAH30.095.1OL + (7x .P14.9TL)



SAH30.095.1OL + (4x N38.9TL)



SAH30.095.1OL + (4x N38.9TL)



1. PENDENTIF .

Module suspendu avec projection de lumière directe. Corps en aluminium avec câble de suspension en tissu. Ce luminaire permet d'accentuer les détails en créant des points forts visuels.

DESSIN TECHNIQUE .



NORMES .

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE Compatibilité Electromagnétique,
2014/35/UE Basse tension

SYSTÈME ÉLECTRIQUE .

IP20 | IK03 | HF

APPLICATION | DIRECTION .

Application suspendue | Projection de la lumière descendante

SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER | 220-240VAC · 50/60Hz

SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K
∠ 23º

PHOTOMÉTRIE .

P12.xTL



COULEURS .

xTL
- 1 Blanc .
- 2 Gris .
- 3 Gris Satin .
- 4 Brossé .
- 7 Graphite .
- 9 Noir .
- 0 RAL sur demande .

FINITIONS .

.xTL T Transparent

Pendant				
Code	Pendant (nº)	Pendant (mm)	Color | Finishing	Flow/Power
P13.xTL	1	ø38 x 150	Color	3.5W - 500 lm
P33.xTL	1	ø38 x 300	Color	3.5W - 500 lm
P43.xTL	1	ø38 x 450	Color	3.5W - 500 lm

2. NANO PROJECTEUR .

Module en saillie avec projection de lumière réglable jusqu'à 90° sur l'axe horizontal et 330° sur l'axe vertical. Idéal pour mettre en valeur certaines zones ou créer des points lumineux. Corps en aluminium.

DESSIN TECHNIQUE .

N38.xTL

Ø38x75mm

NORMES .

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Compatibilité Electromagnétique
2014/35/UE Basse tension 2011/65/UE RoHS 2, 2009/125/CE Ecodesign

SYSTÈME ÉLECTRIQUE .

CE | IP20 | IK03 | HF

APPLICATION | DIRECTION .

A Application suspendue | Projection de lumière orientable

SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER | 220-240VAC · 50/60Hz

SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K
∠ 23°

PHOTOMÉTRIE .

N38.xTL



COULEURS .

.xTL
- 1 Blanc .
- 2 Gris .
- 3 Gris Satin .
- 4 Brossé .
- 7 Graphite .
- 9 Noir .
- 0 RAL sur demande .

FINITIONS .

.xTL
- T Transparent .

Projecteur				
Code	Projector (nº)	Projector (mm)	Color | Finishing	Flow/Power
N38.xTL	1	Ø38 x 75	Color	3,5W - 500 lm