

KIT-LINE : Borne tubulaire à LED Ø60mm IP66, IK08, hauteur 650 ou 1650mm

Borne LED tubulaire Ø60mm vendu avec poteau 500mm ou 1500 mm, étrier de fixation et couvercle de finition assorti à la couleur de la borne



Référence : KIT-LINE

Prix : 157.30€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : 2700°K, éclairage direct, 3000°K, éclairage direct, 4000°K, éclairage direct, 2700°K, éclairage indirect (+ 20.00€ HT), 3000°K, éclairage indirect (+ 20.00€ HT), 4000°K, éclairage indirect (+ 20.00€ HT)

Option de montage : Poteau Ø60mm, hauteur 500mm noir, Poteau Ø60mm, hauteur 500mm gris (+ 33.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm anthracite (+ 33.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm corten (+ 33.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm noir (+ 9.40€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm gris (+ 62.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm anthracite (+ 62.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm corten (+ 62.20€ HT)

Option de montage : Sans, Base pour poteau Ø60mm noir (hauteur 1500mm maxi) (+ 25.30€ HT), Base pour poteau Ø60mm gris (hauteur 1500mm maxi) (+ 42.90€ HT), Base pour poteau Ø60mm anthracite (hauteur 1500mm maxi) (+ 42.90€ HT), Base pour poteau Ø60mm corten (hauteur 1500mm maxi) (+ 42.90€ HT)

Descriptif :

Borne tubulaire à LED Ø60mm avec diffuseur polycarbonate

Une petite borne LED élégante mais solide qui ornera votre jardin ou sécurisera vos déplacements nocturnes .

La version éclairage direct sera parfaite pour un éclairage d'ambiance, quand à la version indirect elle conviendra pour répondre à des besoins d'éclairage non éblouissant et balisage de cheminement. Vendu complète avec étrier de fixation, et

couvercle de finition assorti à la couleur du poteau. En option vous pourrez également commander un socle de fixation assorti.

Descriptif

Borne tubulaire à LED Ø60mm, hauteur 650 ou 1650 mm Kit composé d'une [tête de mat LINE](#), (éclairage direct ou indirect), teinte d'éclairage au choix, d'un poteau hauteur 500mm ou 1500mm (couleur au choix), d'un étrier de fixation et d'un couvercle de finition assorti.



?Caractéristiques électriques et lumineuses

Modele Puissance LED Flux LED IRC Flux utile 360° direct 6,5 W 700 lm 80 604 lm 360° indirect 6 W 620 lm 80 431 lm

En accessoire vous pourrez également choisir une base pour poteau assortie en remplacement de l'étrier de fixation



Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Au choix noir, gris, anthracite ou corten

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :

80

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

6 cm

Hauteur :

65 ou 165 cm

Autre particularité :

Eclairage sur 360° direct ou indirect

Information complémentaire :

Fixation sur étrier (fournis) ou sur socle en option

Autre information :

Couvercle assorti fourni

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)