

KOI 220 Applique LED 9W asymétrique, IP66, IK10

Applique LED asymétrique rectangulaire 9W pour le balisage de circulations. Etanche IP66, solide IK10, existe en 4 couleurs et 3 teintes d'éclairage



Référence : KOI-220

Prix : 146.30€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Gris, Gris anthracite, Corten

Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Descriptif :

Applique LED rectangulaire 9W asymétrique

Une applique rectangulaire efficace pour sécuriser les déplacements nocturnes. Idéalement placée à 40 cm du sol elle permettra, grâce à son faisceau à 45° décalé de 20° vers le bas, d'éclairer sans éblouir. Quatre finitions au choix et trois teintes d'éclairage, existe également sous forme de borne .

Descriptif

Applique LED 9W asymétrique rectangulaire Baliser efficacement les zones de passage pour sécuriser les déplacements nocturnes est la vocation de cette gamme d'appliques qui se décline en trois formes, ronde, carrée et rectangulaire. Sa faible épaisseur 32mm permet de conserver un aspect esthétique, et limiter les risques d'arrachement. Solide, IK10, elle pourra être utilisée pour l'éclairage des résidences d'habitations confrontées aux risques de vandalisme.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium injecté

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc, Gris, Anthracite, Corten

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Verre trempé

Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Etanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Module LED :

SMD

Consommation électrique du luminaire :

9W W

Puissance lumineuse du module LED :

1300 lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

650 lumens

Angle d'éclairage :

45° décalé de 20°

Hauteur :

11 cm

Longueur :

22 cm

Profondeur :

3,2 cm

Particularité :

Applique asymétrique pour le balisage des circulation

Autre particularité :

Eclairage vers le bas

Information complémentaire :

Traitement haute résistance à l'oxydation

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)