

LCP-2000 Ligne continue en saillie, section 75x45mm, basse luminance UGR

Profil led saillie à monter en ligne continue, section 75x45mm, longueur très importante par modules de 1190mm. Dimmable DALI en option, optique basse luminance UGR



Référence : 2000

Prix : 155.00€ HT

Options disponibles :

Finition : Profil et optique noirs, Profil blanc / Optique noire, Profil et optique blancs

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI/PUSH (+ 34.00€ HT)

Accessoires : Sans, Kit de mise en ligne (+ 15.00€ HT)

Descriptif :

Ligne continue saillie basse luminance section 75x45 mm

Profil en aluminium extrudé section 75x45 mm, équipé de 4 groupes de 5 LED avec optique basse luminance UGR<19 avec faisceau 15° ou 30°. Chaque longueur mesure 1190mm et peuvent être assemblées pour former une ligne continue (Kit de mise en ligne vendu en option). Idéal pour l'éclairage, d'une banque d'accueil ou d'un poste de travail sur écran.

Déclinaison possible :

Profil noir, Optique noir Profil blanc, Optique blanc Profil blanc, Optique blanc

Longueurs et puissances

Ligne continue LED en saillie, section 75x45 mm, diffuseur basse luminance

Nos profils sont équipés de 20 LED SMD3030 Lumileds, groupés par 5 dans une optique basse luminance qui peut être noir ou blanc

Consommation Puissance lumineuse 20 W 1800 lumens

Couleur du caisson : Il se décline en 2 couleurs standards

Blanc Noir Sur demande : Marron foncé, Marron RAL 8019, Crème RAL 1015, doré RAL1036, Gris RAL 9006 ou Rouge RAL 3020 **Teinte d'éclairage :** 2 teintes d'éclairage au choix

3000°K 4000°K

Faisceau : 2 angles d'éclairage au choix

15° 30°

Choix du pilotage : ON/OFF non dimmable dali-Push (option)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :

Noir ou Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

transparent

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP42

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK04

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

20 LED SMD 3030 marque LUMILEDS

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

20 W

Type de driver :

Courant constant

Angle d'éclairage :

15° ou 30°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Hauteur :

7,5 cm

Largeur :

4,5 cm

Longueur :

119 cm

Type d'installation :

Pose en saillie au plafond

Particularité :

Possibilité de connecter les appareils entre eux pour former une ligne continue

Autre particularité :

Dimmable DALI en option

Autre information :

Sur demande RAL spécifiques

Autre :

Driver LED intégré dans le profil

[Lien vers la fiche du produit](#)