LINO : Suspension LED design, profile 6x9 cm, choix de 3 coloris, UGR

Suspension LED design basse luminance UGR

Référence : LN-LINO
Prix : 249.00€ HT
Options disponibles :
Couleur : Blanc, Noir, Argenté
Longueur : 860 mm, 1140 mm (+ 40.00€ HT), 1420 mm (+ 69.00€ HT)
Teinte d'éclairage et variation : 2700K ON/OFF, 4000K ON/OFF, 5000K ON/OFF, 2700K DALI/PUSH (+ 30.00€ HT), 4000K DALI/PUSH (+ 30.00€ HT), 5000K DALI/PUSH (+ 30.00€ HT)
Descriptif :

Suspension LED simple et design

Cette suspension est aussi jolie qu'elle est simple, elle est composée d'un profilé rectangulaire de 6x9cm integrant le driver LED, un diffuseur microprismatique permet d'obtenir un éclairage non éblouissant, UGR<19 propice à l'éclairage des postes de travail sur PC.

Vendu en standard avec des filins réglables de 4 mètres, permettant une installation sur plafond haut, elle se décline en trois couleurs, trois teintes d'éclairage et trois longueurs et pour finir vous aurez le choix entre une version simple allumage ou dimmable (DALI/PUSH)

Caractéristiques

Caractéristique des suspensions

Longueur Puissance Teinte Flux lumineux Variation 860 mm 34,9 W 2700°K 5688 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 6217 lm 5000°K 6217 lm 1140 mm 46,5 W 2700°K 7579 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 8289 lm 5000°K 8289 lm 1420 mm 58,2 W 2700°K 9486 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 10362 lm 5000°K 10362 lm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :
Noir, Blanc, Argent

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Diffuseur microprismatique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Transparent

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
220-240 V

Protection électrique :
Classe 1

Technologie du luminaire :
LED

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700 °K , 4000 °K , 5000 °K

IRC :
>80

Step MacAdam SDCM :
3

Type de driver :
Courant constant

Angle d'éclairage :
120°

Intensité lumineuse réglable :
Oui , Dali , Push

Hauteur :
9 cm

Largeur :
6 cm

Longueur :
86, 114 ou 142 cm

Information complémentaire :
Hauteur des filins 400 cm

Type d'installation :
pose en suspension

Autre :
Driver LED intégré dans le profil
Lien vers la fiche du produit