

SALSA Plafonnier led blanc, extra-plat grand diamètre jusqu'à 1500 mm

Plafonnier extra-plat rond blanc diamètre 200 à 1500 mm, éclairage blanc chaud 3000°K ou blanc neutre 4000°K, idéal pour les grandes surfaces à éclairer au plafond bas



Référence : SP3760B

Prix : 61.60€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : Ø 200 mm, Ø 300 mm (+ 20.50€ HT), Ø 400 mm (+ 78.00€ HT), Ø 400 mm DALI/PUSH (+ 180.00€ HT), Ø 400 mm CASAMBI (+ 300.00€ HT), Ø 600 mm (+ 147.00€ HT), Ø 600 mm DALI/PUSH (+ 249.00€ HT), Ø 600 mm CASAMBI (+ 369.00€ HT), Ø 800 (+ 338.00€ HT), Ø 800 mm DALI/PUSH (+ 440.00€ HT), Ø 800 mm CASAMBI (+ 560.00€ HT), Ø 1000 mm (+ 702.00€ HT), Ø 1000 mm DALI/PUSH (+ 840.00€ HT), Ø 1000 mm CASAMBI (+ 960.00€ HT), Ø 1200 mm (+ 1,087.00€ HT), Ø 1200 mm DALI/PUSH (+ 1,295.00€ HT), Ø 1200 mm CASAMBI (+ 1,415.00€ HT), Ø 1500 mm (+ 1,242.00€ HT), Ø 1500 mm DALI/PUSH (+ 1,520.00€ HT), Ø 1500 mm CASAMBI (+ 1,640.00€ HT)
Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Description

Un plafonnier led blanc grand diamètre EXTRA-PLAT : 5 cm !

D'un diamètre 200 à 1500 mm, cela permet d'avoir un luminaire puissant, esthétique, qui pourra éclairer une grande salle (restaurant), un hall d'accueil, complètera l'éclairage de valorisation d'un magasin ... Sa très faible épaisseur s'adapte particulièrement aux pièces basses de plafond

Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse vous avez le choix entre DALI, PUSH ou CASAMBI (Bluetooth).

Infos complémentaires

Un plafonnier led design EXTRA-PLAT blanc, diamètre 200mm à 1500mm, épaisseur 50mm

Les petits modèle diamètres 200mm, 300mm et 400 mm seront adaptés pour l'éclairage de circulation ou de petites pièces. Les modèles plus grands, diamètres 600mm à 1500 mm sont particulièrement appréciés pour leur aspect décoratif et leur puissance lumineuse.

Caractéristiques

Diamètre Epaisseur Consommation Flux Dimmable 200 mm 50 mm 12 W 840 lm Non 300 mm 50 mm 17 W 1270 lm Non 400 mm 50 mm 22 W 1679 lm DALI, PUSH, CASAMBI 600 mm 50 mm 42 W 3208 lm DALI, PUSH, CASAMBI 800 mm 50 mm 72 W 5497 lm DALI, PUSH, CASAMBI 1000 mm 50 mm 120 W 9161 lm DALI, PUSH, CASAMBI 1200 mm 50 mm 170 W 13360 lm DALI, PUSH, CASAMBI 1500 mm 50 mm 260 W 19850 lm DALI, PUSH, CASAMBI

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Métal

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK07

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

IRC :

>80

Angle d'éclairage :

+100°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Diamètre :

40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 cm

Hauteur :

5 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)