LYNX-30W : downlight LED rond très basse luminance 30W UGR

Downlight LED rond 30W très basse luminance pour l'éclairage d'un bureau, d'un hall d'accueil...

Référence : LYNX-30W

Prix : 64.95€ HT

Options disponibles :
Couleur du spot : Blanc - réflecteur blanc, Noir - réflecteur noir, Blanc - réflecteur doré, Blanc - réflecteur gris, Blanc - réflecteur noir, Blanc - réflecteur rouge
Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K
Angle d'éclairage : 38°, 24°, 15°
Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 15.00€ HT), 1/10V (+ 25.00€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 35.00€ HT)
Etancheité spot : IP20, IP65 (+ 16.00€ HT)

Descriptif :
Downlight LED 30W très basse luminance UGR<19

Downlight LED rond 30W très basse luminance pour l'éclairage d'un bureau, d'un hall d'accueil, enfin tous les endroits ou un éclairage confortable et esthétique est nécessaire. Ce downlight se décline en 432 versions, vous trouverez forcement celle qui vous convient

Au choix :

Teinte d'éclairage 2700°K, 3000°K ou 4000°K Couleur (blanc, noir, blanc/rouge, blanc/gris, blanc/or ou blanc/noir) Etancheité : IP20 ou IP65 Variation : ON/OFF, TRIAC, 1/10V, DALI/PUSH Faisceau : 15°, 24° ou 38°

Descriptif

Downlight LED 30W Ø220mm très basse luminance UGR<19

Caractéristique

Modèle Teinte d'éclairage Flux IRC Ø Ø d'encastrement Hauteur LYNX-30W-927

2700°K

1800 lumens >90 220 mm 200 mm 187 mm LYNX-30W-930 3000°K 1900 lumens LYNX-30W-940 4000°K 2000 lumens

Les versions étanches IP65 pourront être installées dans les sanitaires, douches et plus généralement dans les pieces humides Ces spots ne doivent pas être mis en contact avec un isolant (laine de verre ou autre), prevoir un espace suffisant pour assurer le bon refroidissement de la led

Variation : Version On/OFF : Pas de variation possible Version Triac : Variation à partir d'un gradateur triac Version 1/10V : Variation à partir d'un variateur 1/10V Version DALI/PUSH : Variation à partir d'un bouton poussoir (cablage spécifique) ou d'un controleur DALI

Gamme LYNX

Le LYNX-30W avec ses 432 finitions possibles fait parti d'une gamme de spots et downlights qui se déclinent dans une multitude de combinaisons possibles. Vous trouverez notamment dans cette gamme des downlight de différentes puissances (5w, 10w, 20w et 30W), des downlights ronds ou carrés, et enfin des downlights avec faisceau symétrique ou asymétrique (lêche-mûr)



Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium et polycarbonate

Couleur du corps de l'appareil :
Blanc ou noir

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Blanc,noir,rouge,doré,gris

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20 ou IP65

Tension d'alimentation :
220-240 V

Protection électrique :
Classe 2

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :
1

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :

90

Valeur de R9 :
R9>50

Consommation électrique du luminaire :
30 W

Type de driver :
Courant constant

Puissance lumineuse :
2700 à 3000 lumens

Angle d'éclairage :
15°, 24° ou 38°

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
Non , Oui , Triac : gradation de phase , 1-10V , Dali , Push

Diamètre :
22 cm

Diamètre d'encastrement :
20 cm

Hauteur :
18,7 cm

Garantie fabricant :
3 ans

Lien vers la fiche du produit