

**MAGMA-HF: Réglette LED étanche IP65 48W 5000 lumens, avec detecteur**

Réglette LED étanche IP65, allumage automatique. Circuit LED intégré 48W 5000 lm, connectique rapide et detecteur de presence



**Référence : MAGMA-HF-48W-4K**

**Prix : 159.00€ HT**

**Descriptif :**

**Luminaire LED étanche IP65 , cablage traversant et allumage automatique**

- ✓ Corps en polycarbonate
- ✓ Vasque polycarbonate opale sans clips
- ✓ **Cablage rapide sans ouvrir l'appareil**
- ✓ **Cablage traversant** ( 2 presses étoupes)
- ✓ **Detecteur de mouvement Hyper Frequence 360°**
- ✓ étanche IP 65
- ✓ Résistance mécanique IK08
- ✓ Alimentation 220V à 240V

- ✓ Classe 2
- ✓ Consommation électrique Totale : 48W
- ✓ Remplacement direct des réglettes fluo 2x58W
- ✓ Flux lumineux du circuit LED : 6250 lm
- ✓ Flux lumineux utile (sortie luminaire) : 5000 lm
- ✓ Conforme aux normes CE,
- ✓ Température de fonctionnement -20° à +50°
- ✓ Sur commande, livrable sous 4 à 5 jours
- ✓ **Garantie 2 ans**

## Descriptif

**Réglette LED étanche à allumage automatique pour l'éclairage de parking, garages, reserves de magasins, stocks, et entrepots**

Avantage du produit :

La réglette s'allume et s'éteint seul, grâce au detecteur hyper fréquence intégré Cette réglette peu être mise en ligne grâce à sont cablage traversant et ses deux presses étoupes Le cablage se fait à l'exterieur de la réglette, par connecteur rapide Remplacement directe des reglettes étanches équipées de tubes fluorescents

## Information technique

### Caractéristiques:

Alimentation: 220 à 240 V IP: 65 Classe: II Consommation : 36W Source lumineuse : Circuits LED (252 LEDs) Driver : Driver LED classe II courant constant 700 mA rendement lumineux en sortie de luminaire: 100lm/W Puissance lumineuse utile en sortie d'appareil : 5000 lumens Faisceau lumineux : 120° Teinte d'éclairage 4000°K Equivalence: 2x58W fluorescent Matériel: Corp en polycarbonate - vasque en polycarbonate Longueur: 1480 mm Largeur : 72 mm Epaisseur: 86 mm ----- **Détecteur Hyper fréquence** Plage de detection : 8m sur 360° Hauteur d'installation : 2,5 à 3,5 mètres Réglage de la minuterie : 1 minute Detecteur de luminosité : 20 lux maxi ( au dessus la reglette ne s'allumera pas ) Consommation en veille : 0,9W Fréquence de fonctionnement : 5,8 GHz

**Utilisation :**

Intérieur

[Lien vers la fiche du produit](#)