

## **MICRO-R : Spot LED extractible miniature, UGR**

Spot LED extractible miniature, permettant d'éclairer dans toutes les directions. Teinte d'éclairage réglable par switch, optique basse luminance UGR



**Référence :** MICRO-R

**Prix :** 39.00€ HT

**Options disponibles :**

*Couleur :* Blanc, Noir

**Descriptif :**

Spot led miniature extractible

?Vous recherchez un petit point lumineux esthétique à diriger comme vous le souhaitez. MICRO-R répond à cette demande, mais il en fait bien plus, son optique basse luminance permet d'obtenir un éclairage confortable, un switch à l'arrière de l'appareil permet de choisir votre teinte d'éclairage entre 2700°K, 3000°K et 4000°K. En option ce spot pourra être dimmable.

### **Descriptif**

Ce mini spot extractible est un atout pour votre décoration, discret et esthétique, il permet de diriger la lumière ou vous le souhaitez. Vous hésitez entre un éclairage chaud ou plutôt blanc, ce spot résoudra votre dilemme, un simple switch à l'arrière du spot permettra de choisir votre teinte d'éclairage.

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium

**Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc ou noir

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Aluminium

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Aluminium + protection polycarbonate

**Utilisation :**

Intérieur

**Étanchéité :**

IP20

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

Classe 2

**Technologie du luminaire :**

LED

**Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

**Nombre de sources lumineuses :**

1

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

**IRC :**

90

**Step MacAdam SDCM :**

3

**Consommation électrique du luminaire :**

4 W

**Type de driver :**

Courant constant

**Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

380 lumens

**Angle d'éclairage :**

45°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

**Diamètre :**

5,7 cm

**Diamètre d'encastrement :**

5 cm

**Hauteur :**

6 cm

**Profondeur d'encastrement :**

5,2 cm

**Particularité :**

Sur demande dimmable TRIAC (longueur driver environ 12cm)

**Information complémentaire :**

Basse luminance UGR

**Autre information :**

Teinte d'éclairage réglable par switch au choix 2700°K, 3000°K ou 4000°K

[Lien vers la fiche du produit](#)