Module LED 120° étanche 1,5 mètres pour ligne continue Fastline IP54

Module LED étanche 1,5 mètre pour ligne continue Fastline IP54 avec cache en polycarbonate opale faisceaux 120°. Existe en 4000°K et 5000°K dimmable 1/10V en standard et DALI en option

Référence : 1142-115

Prix : 192.00€ HT

Options disponibles :
Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin
Mode de variation : 1/10V, Dimmable DALI (+ 14.00€ HT)

Critères associés :
Source lumineuse : Module LED intégré

Descriptif :
Modules LED étanche 1,5 m avec diffuseur opale 120° pour ligne continue Fastline IP54

Ce module LED étanche IP54 75W 1,5m se montent sans outil sur les supports Fastline 1,5 et 3 mètres et diffuse la lumière très largement sur 120°. Dimmable en standard en 1/10V et DALI en option, ces modules LED se déclinent en 2 teintes 4000°K et 5000°K. On utilisera ces modules pour éclairer des entrepots ou ateliers dont la hauteur est comprise entre 3 et 4 mètres

Descriptif
Composants de votre lignes continue



Votre ligne continue est composée d'une alimentation, de plusieurs supports 1,5 mètres ou 3 mètres, de plusieur modules LED (1,5m) qui viennent s'enficher dans les supports (1,5 et 3 m), eventuellement d'un ou plusieurs modules pour rail 3 allumages (longueur 1,5 mètres, projecteurs vendus séparéments) et d'un embout de finition. cette structure pourra être

fixée au plafond grâce aux supports plafond ou montés en suspension grâce aux kits de suspension à chaines ou filins (longueur 2 mètres)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Tole d'acier

Couleur du corps de l'appareil :
Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Opale

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP54

Tension d'alimentation :
230 V

Protection électrique :
Classe 1

Technologie du luminaire :
LED

Teinte d'éclairage :
4000 °K , 5000 °K

Consommation électrique du luminaire :
73 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :
10600 lumens

Rendement lumineux :
145 lm/W

Angle d'éclairage :
120°

Classement énergétique (A-->G) :

C

Intensité lumineuse réglable :
Oui

Hauteur :
4,2 cm

Largeur :
6,8 cm

Longueur :
143,7 cm

Lien vers la fiche du produit