Module LED 30° 1,5 mètres pour ligne continue Fastline

Module LED 1,5 mètre pour ligne continue Fastline avec lentille en polycarbonate claire faisceaux 30°. Existe en 4000°K et 5000°K dimmable 1/10V en standard et DALI en option



Référence : 11394-1152

Prix : 145.00€ HT

Options disponibles :
Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin
Mode de variation : 1/10V, Dimmable DALI (+ 14.00€ HT)

Critères associés :
Source lumineuse : Module LED intégré

Descriptif :
Modules LED 1,5 m avec lentille polycarbonate 30° pour ligne continue Fastline IP20

Ce module LED 75W 1,5m se montent sans outil sur les supports Fastline 1,5 et 3 mètres et diffuse la lumière sur un angle serré de 30°. Module particulièrement adapté pour les hauteurs importantes 6 à 8 mètres . Dimmable en standard en 1/10V et DALI en option, ces modules LED se déclinent en 2 teintes 4000°K et 5000°K.

Descriptif
Composants de votre lignes continue



Votre ligne continue est composée d'une alimentation, de plusieurs supports 1,5 mètres ou 3 mètres, de plusieur modules LED (1,5m) qui viennent s'enficher dans les supports (1,5 et 3 m), eventuellement d'un ou plusieurs modules pour rail 3 allumages (longueur 1,5 mètres, projecteurs vendus séparéments) et d'un embout de finition. cette structure pourra être

fixée au plafond grâce aux supports plafond ou montés en suspension grâce aux kits de suspension à chaines ou filins (longueur 2 mètres)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Tole d'acier

Couleur du corps de l'appareil :
Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Transparent

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP40

Tension d'alimentation :
230 V

Protection électrique :
Classe 1

Technologie du luminaire :
LED

Teinte d'éclairage :
4000 °K , 5000 °K

Consommation électrique du luminaire :
73 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :
10600 lumens

Rendement lumineux :
145 lm/W

Angle d'éclairage :
30°

Classement énergétique (A-->G) :

C

Intensité lumineuse réglable :
Oui

Hauteur :
2,5 cm

Largeur :
6,5 cm

Longueur :
143,7 cm

Information complémentaire :
Lentille polycarbonate permettant de concentrer le flux lumineux sur 30° (les lentilles sont interchangeables)

Lien vers la fiche du produit