

**OLA330 Applique ou plafonnier LED design Ø330mm IP66, IK08, dimmable**

Applique ou plafonnier LED rond Ø330mm design IK08, IP66 dimmable par gradation de phase. Se décline en 7 finitions, 3 teintes d'éclairage, utilisation en intérieur extérieur.



**Référence :** OLA330

**Prix :** 91.85€ HT

**Options disponibles :**

*Couleur :* Blanc, Gris (+ 19.25€ HT), Gris anthracite (+ 19.25€ HT), Corten (+ 19.25€ HT), Blanc-Cuivre (+ 19.25€ HT), Gris-Jaune (+ 19.25€ HT), Anthracite-Doré (+ 19.25€ HT)

*Couleur d'éclairage :* 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

**Descriptif :**

**Applique ou plafonnier LED design rond Ø330mm dimmable**

Sa solidité permet d'équiper les circulations dans une résidence. Avec 7 couleurs de finition, et 3 teintes de blanc vous trouverez l'applique adaptée à votre projet. Corps en polycarbonate, diffuseur en PMMA antichocs avec stabilisation aux rayons UV, ce luminaire LED trouvera aussi bien sa place en extérieur qu'à l'intérieur d'un bâtiment.

**Description**

**Luminaire LED décoratif Ø330mm, à monter en applique ou en plafonnier**

Vous recherchez un luminaire esthétique et puissant qui pourra aussi bien convenir pour un éclairage extérieur qu'intérieur, en applique ou plafonnier. Ses différentes finitions notamment les bicolores permettront d'apporter une touche d'originalité à votre environnement .

Vous pourrez moduler la puissance lumineuse par un variateur en gradation de phase (Triac)

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Polycarbonate

**Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc, gris, anthracite, Corten, blanc-cuivre, gris-jaune, anthracite doré

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

PMMA antichocs avec stabilisation aux rayons UV

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc

**Utilisation :**

Intérieur , Extérieur

**Étanchéité :**

IP66

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

Classe 2

**Protection mécanique :**

IK08

**Technologie du luminaire :**

LED

**Module LED :**

SMD

**IRC :**

80

**Consommation électrique du luminaire :**

20 W

**Puissance lumineuse du module LED :**

2500 lumens

**Angle d'éclairage :**

120

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Oui , Triac : gradation de phase

**Diamètre :**

33 cm

**Hauteur :**

5,5 cm

**Type d'installation :**

Montage en plafonnier ou en applique

**Particularité :**

Convient pour l'éclairage extérieur ou intérieur

**Garantie :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)