

**OLA500 Applique ou plafonnier LED design Ø500mm IP66, IK08, dimmable**

Applique ou plafonnier LED rond Ø500mm design IK08, IP66. Se décline en 7 finitions, 3 teintes d'éclairage, utilisation en intérieur extérieur.



**Référence :** OLA500

**Prix :** 152.00€ HT

**Options disponibles :**

*Couleur :* Blanc, Gris (+ 25.00€ HT), Gris anthracite (+ 25.00€ HT), Corten (+ 25.00€ HT), Blanc-Cuivre (+ 25.00€ HT), Gris-Jaune (+ 25.00€ HT), Anthracite-Doré (+ 25.00€ HT)

*Couleur d'éclairage :* 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

**Descriptif :**

**Applique ou plafonnier LED design rond Ø500mm**

Sa solidité permet d'équiper les circulations dans une résidence. Avec 7 couleurs de finition, et 3 teintes de blanc vous trouverez l'applique adaptée à votre projet. Corps en polycarbonate, diffuseur en PMMA antichocs avec stabilisation aux rayons UV, ce luminaire LED trouvera aussi bien sa place en extérieur qu'à l'intérieur d'un bâtiment. Sa puissance lumineuse est importante mais vous pourrez la moduler à l'aide d'un variateur (Triac)

**Description**

**Luminaire LED décoratif Ø500mm, à monter en applique ou en plafonnier**

Vous recherchez un luminaire esthétique et puissant qui pourra aussi bien convenir pour un éclairage extérieur, qu'intérieur, en applique ou plafonnier. Avec son grand diamètre et ses différentes finitions notamment les bicolores ce luminaire apportera une touche d'originalité à votre environnement.

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Polycarbonate

**Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc, gris, anthracite, Corten, blanc-cuivre, gris-jaune, anthracite doré

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

PMMA antichocs avec stabilisation aux rayons UV

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc

**Utilisation :**

Intérieur , Extérieur

**Étanchéité :**

IP66

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

Classe 2

**Protection mécanique :**

IK08

**Technologie du luminaire :**

LED

**Module LED :**

SMD

**IRC :**

80

**Consommation électrique du luminaire :**

42 W

**Puissance lumineuse du module LED :**

5500 lumens

**Angle d'éclairage :**

120

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Oui , Triac : gradation de phase

**Diamètre :**

50 cm

**Hauteur :**

5,5 cm

**Type d'installation :**

Montage en plafonnier ou en applique

**Particularité :**

Convient pour l'éclairage extérieur ou intérieur

**Garantie :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)