

OLYMPIA et MINI OLYMPIA downlight LED en longueur IP54, IK10

Un downlight LED original tout en longueur, conçu pour un éclairage général de qualité



Référence : ARK A257-A258

Prix : 73.00€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : MINI OLYMPIA, OLYMPIA (+ 20.00€ HT)

Teinte et variation : 3000°K non dimmable, 4000°K non dimmable, 3000°K dimmable DALI (+ 42.00€ HT), 4000°K dimmable DALI (+ 42.00€ HT), 3000°K dimmable PUSH (+ 42.00€ HT), 4000°K dimmable PUSH (+ 42.00€ HT)

Descriptif :

Downlight LED encastré de forme longitudinale Driver led séparé dimmable en option Blanc chaud 3000°K et blanc neutre 4000°K 2 tailles et deux puissances Durée de vie théorique 60000 Heures L80B10 Garantie 3 ans Délai 15 jours

Descriptif

Downlight LED de forme longitudinale pour l'éclairage général

OLYMPIA est une famille de downlight led à part. sa forme originale le caractérise au premier coup d'oeil mais sous cet élégant luminaire moderne se cache un downlight robuste et vraiment très efficace.

Que vous souhaitiez éclairer un couloir, tout en soulignant ses proportions ou éclairer efficacement devant le placard de votre dressing, Olympia sera à son affaire tout en apportant une touche d'esthétisme bien appréciable que peu de luminaires de cette catégorie pourront prétendre apporter.

En outre il certainement appréciable de savoir que cette gamme de downlight LED est solide IK10 et étanche IP54, elle pourra donc être également utilisée dans des pièces humides comme les sanitaires d'immeubles de bureaux, ou salle de bain dans l'hotellerie et permettra d'éclairer efficacement lavabos et miroirs.

Pour mieux choisir encore le downlight qui convient à votre projet, voici les caractéristiques techniques principales des différents modèles de la collection

		W	K	mA	Lm	%Eff
OLYMPIA	A257-00-  -1- W	10,5W	3000K	350	1550	67%
	A257-00-  -2- W	10,5W	4000K	350	1575	67%
  50/60 Hz     CRI>90 L80B10 > 60.000 h     						
		W	K	mA	Lm	%Eff
OLYMPIA Mini	A258-00-  -1- W	5,5W	3000K	500	800	63%
	A258-00-  -2- W	5,5W	4000K	500	825	63%
  50/60 Hz     CRI>90 L80B10 > 60.000 h     						

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

blanc

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP54

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :

90

Step MacAdam SDCM :

2

Type de driver :

Courant constant

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

[Lien vers la fiche du produit](#)