

OSLO Hublot LED 22W blanc IP66, IK10, détecteur de mouvement

Hublot LED 22W en polycarbonate et ABS blanc, étanche IP66, solide IK10, puissant 22W, 2000 lumens pour l'éclairage de résidence, parking, ...



Référence : OSLO-22W

Prix : 66.50€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Descriptif :

Hublot LED 22W IP66, IK10 , fonction corridor et préavis d'extinction

Ce hublot LED cumule beaucoup d'avantages que nous allons détailler ici. Étanche IP66, solide IK10, Puissant 22W 2000 lumens, il est en outre équipé d'un détecteur de mouvement HF, intégrant les fonctions corridor et avis d'extinction.

Ces fonctions permettent soit de maintenir un niveau d'éclairage bas (10%, 20%) permanent et passer à 100% lors de la détection de personne c'est la fonction "corridor", ou bien gérer un préavis d'extinction, c'est à dire baisser l'intensité lumineuse à un niveau bas avant de s'éteindre totalement, ce qui permet aux utilisateurs de ne pas se laisser suspendre dans le noir. Idéal pour l'éclairage des circulations, des parkings, des caves....

Descriptif

Alimentation : 230V

Isolation : Classe 2

LED : Circuit LED SMD teinte d'éclairage 3000°K ou 4000°K

Puissance consommée : 22W

Puissance : 2000 lumens

Détecteur de mouvement intégré et invisible avec préavis d'extinction?

Réglage de la sensibilité, du préavis d'extinction, de la durée d'allumage

Fonction corridor paramétrable

Étanchéité : IP66

Protection mécanique: IK10

Diamètre: 300 mm

Hauteur : 87 mm

Corps : ABS

Diffuseur : polycarbonate

Couleur : Blanc

Si le cahier des charges impose un luminaire économique, performant, solide pour équiper un parking ou une cage d'escalier, OSLO est le produit qu'il vous faut

[Lien vers la fiche du produit](#)