OSSA : Hublot rond IP65, anti-vandale avec platine LED remplaçable

Hublot LED résistant au chocs IK10, IP65 étanche, avec collerette blanche, équipé d'une source LED remplaçable facilement, idéal pour l'éclairage de parking, résidence

Référence : OSSA

Prix : 89.17€ HT

Options disponibles :
Choix de la platine LED : Platine LED Standard, Platine LED Détection (+ 30.00€ HT)
Choix de la collerette : Hublot seul (collerette blanche), Collerette fine chromé (+ 29.00€ HT), Collerette fine grise (+ 18.50€ HT), Collerette fine laiton (+ 30.00€ HT), Collerette fine noir mat (+ 18.50€ HT), Collerette déco blanche avec rétroéclairage (+ 34.00€ HT), Collerette déco chrome avec rétroéclairage (+ 51.00€ HT), Collerette déco chrome satiné avec rétroéclairage (+ 56.00€ HT), Collerette déco laiton avec rétroéclairage (+ 51.00€ HT), Collerette déco noir poli avec rétroéclairage (+ 53.00€ HT)
Accessoires : Sans, 5 vis anti-vandales (+ 1.72€ HT), 2 Tournevis anti-vandales (+ 6.00€ HT), Lot de 5 vis anti-vandales + 2 tournevis (+ 6.50€ HT)

Descriptif :

Hublot LED équipé d'une collerette blanche Øwidth:750px;mm, étanche IP65 et résistant au chocs IK10, équipé d'une **source lumineuse LED remplaçable !**

Il est idéal pour l'éclairage de parking, résidence.

Il sera facile à installer grâce à son câblage latéral ou par l'arrière. Le passe-câble de 20mm n'est pas recouvert par les collerettes.

Plusieurs collerettes détachables avec finition métalliques disponibles en option.

Différentes options :

- Platine LED standard

- Platine LED avec détection (crépusculaire avec fonction veille)

- Hublot seul (avec collerette blanche incluse)

- Collerette "fine" (Chromé, Laiton, Noir mat ou gris)

- Collerette "épaisse" (blanc, noir poli, chrome, chrome satin, laiton) avec 3 filtres (vert, bleu, rouge) pour créer un effet de rétroéclairage

Les indécis seront conquis !

Vous ne savez pas si vous préférez une teinte d'éclairagewidth:750px;0°K - 4000°K ou 5000°K, vous ne vous rendez pas compte de la puissance d'éclairage dont vous avez besoin.

Ce hublot est fait pour vous !

Finalement la couleur blanche ne vous plait plus, vous aurez toujours la possibilité de recommander une collerette pour changer la couleur du hublot selon vos envies !

Avec sa multitude d'options nous obtenons 540 versions de hublots !

Possibilité d'avoir un module de secours offrant 3 heures d'autonomies, nous consultez

Explications option platine LED

Hublot LED collerette blanche, IP65, IK10

Explication options platines LED :

Option platine LED K2D Standard :

Cette platine de haute efficacité à une puissance d'éclairage et une teinte d'éclairage paramétrable par Switch.

Elle est anti-scintillement et permet d'avoir un éclairage homogène ce qui permet d'éviter les zones d'ombre.

Sa durée de vie est dewidth:750px;00H avec une température de fonctionnement de -20°C à + 40°C.

Référence	Puissance par défaut	Puissance alternative	Douille	Angle de diffusion	T° de couleur	Flux lumineux
K2D Standard		9W	GR10q	120°	3000°K	1080 lm
					4000°K	1200 lm
					5000°K	1200 lm
		12W		120°	3000°K	1450 lm
					4000°K	1600 lm
					5000°K	1600 lm
	18W			120°	3000°K	2200 lm
					4000°K	2600 lm
					5000°K	2600 lm

PUISSANCE ET TEINTE D'ECLAIRAGE PARAMETRABLES



Option platine LED K2D Détection :

Cette platine de haute efficacité à une puissance d'éclairage et une teinte d'éclairage paramétrable par Switch.

Cette platine à un détecteur crépusculaire avec fonction veille intégrée.

Elle est anti-scintillement et permet d'avoir un éclairage homogène ce qui permet d'éviter les zones d'ombre.

Sa durée de vie est dewidth:750px;00H avec une température de fonctionnement de -20°C à + 40°C.

Référence	Puissance par défaut	Puissance alternative	Douille	Angle de diffusion	T° de couleur	Flux lumineux
K2D Détection		9W	GR10q	120°	3000°K	1050 lm
					4000°K	1130 lm
					5000°K	1130 lm
		12W		120°	3000°K	1260 lm
					4000°K	1430 lm
					5000°K	1430 lm
	18W			120°	3000°K	1800 lm
					4000°K	2100 lm
					5000°K	2100 lm



Hublot LED collerette blanche, IP65, IK10

Dans tous les cas, le hublot est commercialisé avec une collerette blanche classique visualisé dans le "Hublot seul"

Quelques soit les collerettes installées, l'indice LOR (c'est à dire le Flux sortant du luminaire / Flux des lampes) est de 65% ce qui signifie que nous obtenons le tableau suivant :

Référence	Puissance par défaut	Puissance alternative	T° de couleur	Flux lumineux
K2D Standard		9W	3000°K	702 lm
			4000°K	780 lm
			5000°K	780 lm
		12W	3000°K	942.5 lm
			4000°K	1040 lm
			5000°K	1040 lm
	18W		3000°K	1430 lm
			4000°K	1690 lm
			5000°K	1690 lm
K2D détection		9W	3000°K	682.5 lm
			4000°K	734.5 lm
			5000°K	734.5 lm
		12W	3000°K	819 lm
			4000°K	929.5 lm
			5000°K	929.5 lm
	18W		3000°K	1170 lm
			4000°K	1365 lm
			5000°K	1365 lm

Explication options collerettes.

- Hublot seul :

L'option que nous appelons "hublot seul" comprend la collerette décorative blanche


300mm
300mm
70mm

- Collerettes "fines" :

Existe en 4 couleurs : Chrome, laiton, noir et gris


300mm
300mm
70mm

- Collerettes "déco" :

Existe en 5 couleurs ; blanc, noir poli, chrome, chrome satiné, laiton

Chaque collerette décorative est founi avec 3 filtres (vert, bleu, rouge) pour créer un effet de rétroéclairage.



BLANC

CHROME

LAITON

NOIR POLI

Pour information, si vous ne mettez aucune collerette et que vous laissez le hublot avec vis apparente, le LOR est de 75%

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Opale

Etanchéité :
IP65

Tension d'alimentation :
220-240 V

Protection électrique :
Classe II

Protection mécanique :
IK10

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :
1

Consommation électrique du luminaire :
A choisir à l'aide d'un switch : 9, 12 ou 18 W

Puissance lumineuse :
Voir tableaux : entrewidth:750px; et 1690 lumens

Intensité lumineuse réglable :
Non

Diamètre :
Selon collerette : 29.2cm à 38 cm

Profondeur :
7 cm

Particularité :
Fonction veille et détecteur de crépuscule en option

Autre :
Vis anti-vandales en option

Garantie :
5 Ans

Lien vers la fiche du produit