

PAH25E: Plafonnier LED en forme d'anneau Ø350 à 2500 mm, diffusion extérieur, UGR

Plafonnier LED design grand diamètre (350 à 2500mm) en forme d'anneau, led dirigées vers l'extérieur, section réduite 25x25 mm, alimentation 24V séparée



Référence : 5544

Options disponibles :

Diamètre du luminaire : 350 mm, 450 mm, 650 mm, 950 mm, 1250 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm

Couleur : Blanc, Gris, Noir, Graphite, Ral sur mesure

Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI/PUSH, 1/10V, CASAMBI (Bluetooth)

Descriptif :

Plafonnier LED en forme d'anneau, grand diamètre, driver séparé

Ce plafonnier convient parfaitement à l'éclairage des bureaux grâce à son faible UGR(UGR<19). Constitué d'un profil en forme d'anneau en aluminium hauteur 25mm, et d'un diffuseur en polycarbonate, il diffuse sa lumière vers l'extérieur de l'anneau. Les diamètres sont compris en 350 mm et 2500 mm, le driver 24V est séparé mais fournis.

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : Le diamètre, la couleur, la teinte d'éclairage, dimmable ou non, et la quantité .

Descriptif

Cotes et puissance des plafonniers

Ø350 mm - 11 W - 1800 lumens

Ø450 mm - 15 W - 2500 lumens

Ø650 mm - 22 W - 3600 lumens

Ø950 mm - 32 W - 5200 lumens

Ø1250 mm - 43 W - 7000 lumens

Ø1500 mm - 52 W - 8460 lumens

Ø2000 mm - 68 W - 11160 lumens

Ø2500 mm - 86 W - 14000 lumens

Couleur du plafonnier

Ce plafonnier se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir **Teinte d'éclairage**

3 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre suspension est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi (pilotage par smartphone via bluetooth)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc,gris ,graphite ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe 3

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

de 35 à 250 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)