

PAH30: Plafonnier LED en forme d'anneau Ø650 à 1500 mm, hauteur 30mm

Plafonnier LED design forte puissance en forme d'anneau, éclairage direct, hauteur 30mm, Ø650mm à Ø1500mm



Référence : 5514

Options disponibles :

Diamètre du luminaire : 650 mm, 950 mm, 1250 mm, 1500 mm

Couleur : Blanc, Gris, Noir, Graphite, Ral sur mesure

Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI/PUSH, 1/10V, CASAMBI (Bluetooth)

Descriptif :

Plafonnier en forme d'anneau Ø 650mm à 1500mm, driver séparé

Plafonnier en aluminium Diffuseur en polycarbonate opale Anneau Ø de 650 mm à 1500 mm Epaisseur 30 mm Dimmable sur demande Teinte 2700°K , 3000°K , 4000°K Classe 1 , IP20

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : Le diamètre, la couleur, la teinte d'éclairage, dimmable ou non, et la quantité .

Descriptif

Cotes du plafonnier et puissance

Ø650 mm - 33,4 W - 6021 lumens

Ø950 mm - 50 W - 9031 lumens

Ø1250 mm - 66,7 W - 12042 lumens

Ø1500mm - 88,9 W - 16056 lumens

Couleur du plafonnier

Ce plafonnier se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir Teinte d'éclairage

3 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre suspension est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi (pilotage par smartphone via bluetooth)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc,gris ,graphite ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

de 65 à 150 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)