

PIK Potelet extérieur LED IP65, IK08, 24V, classe III, éclairage du pourtour de piscine

Potelet de jardin à LED, Ø80 ou 160mm basse tension classe III, vendu précablé avec 2 mètres de câble H05RN-F. Idéal pour l'éclairage des volumes 1 et 2 autour d'une piscine



Référence : PIK

Prix : 166.65€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : Ø80mm Hauteur 250mm, Ø80mm Hauteur 500mm (+ 40.70€ HT), Ø160mm Hauteur 250mm (+ 62.15€ HT), Ø160mm Hauteur 500mm (+ 99.00€ HT)

Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Couleur : Noir, Gris, Vert, Marron

Accessoires borne : Sans, Piquet 240 mm (+ 12.70€ HT), Boitier d'encastrement (+ 6.40€ HT), Rallonge 250 mm (+ 37.40€ HT), Rallonge 500 mm (+ 75.90€ HT), Rallonge 250mm + 500 mm (+ 113.30€ HT), Rallonge 500mm + 500 mm (+ 151.80€ HT)

Descriptif :

Potelet de jardin à LED 24V= classe III

Ce potelet se décline en 4 couleurs standards, 2 diamètres et puissances, 3 teintes d'éclairage, 2 hauteurs de bases. Vous pourrez adapter la hauteur de votre potelet grâce aux rallonges en options. esthétique et discret il est idéal pour l'éclairage des volumes de sécurité 1 et 2 autour de votre piscine.

Les drivers 24V sont vendus séparément

Descriptif

Potelet LED étanche 24V classe 3

Selon la surface et la puissance d'éclairage dont vous avez besoin vous choisirez le diamètre et la hauteur de votre potelet.

Ø Consommation Flux LED Flux utile 80 mm 4,5 W 520 Lumens 245 Lumens 160 mm 9 W 1035 Lumens 780 Lumens

En option vous pourrez choisir des rallonges de 250 mm ou 500 mm pour une hauteur maximum de votre potelet de 1500mm, enfin vous pourrez choisir de fixer votre potelet sur une terrasse bois par exemple, le piquer dans l'herbe ou dans u ou bien l'encastrer dans le béton grâce aux différents accessoires en option.



Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Au choix gris, noir, vert ou marron

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP 65

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe III

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Angle d'éclairage :

360 °

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

8 ou 16 cm

Hauteur :

25 à 150 cm

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)