

**PIK Potelet extérieur LED IP65, IK08, pour éclairage de jardin**

Potelet de jardin à LED, Ø80 ou 160mm, Hauteur 250 ou 500mm en standard, rallonge en option pour une hauteur maximum de 1500mm, vendu précablé avec 2 mètres de câble H05RN-F



**Référence :** PIK

**Prix :** 182.60€ HT

**Options disponibles :**

*Choix du modèle :* Ø80mm Hauteur 250mm, Ø80mm Hauteur 500mm (+ 42.90€ HT), Ø160mm Hauteur 250mm (+ 71.00€ HT), Ø160mm Hauteur 500mm (+ 113.90€ HT)

*Couleur d'éclairage :* 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

*Couleur :* Noir, Gris, Vert, Marron

*Accessoires borne :* Sans, Piquet 240 mm (+ 13.75€ HT), Boitier d'encastrement (+ 6.60€ HT), Rallonge 250 mm (+ 41.25€ HT), Rallonge 500 mm (+ 83.60€ HT), Rallonge 250mm + 500 mm (+ 124.85€ HT), Rallonge 500mm + 500 mm (+ 167.20€ HT)

**Descriptif :**

**Potelet de jardin à LED esthétique et robuste**

Ce potelet se décline en 4 couleurs standards, 2 diamètres et puissances, 3 teintes d'éclairage, 2 hauteurs de bases. Vous pourrez adapter la hauteur de votre potelet grâce aux rallonges en options, vous pourrez l'encastrer dans le béton grâce à sa boîte de réservation, ou bien le piquer au milieu de votre jardin ou d'un massif de fleur. Eclairage à 360° vers le bas

## Descriptif

### Potelet de jardin à LED

Selon ce que vous souhaitez éclairer vous choisirez le diamètre et la hauteur de votre potelet

Ø Consommation Flux LED Flux utile 80 mm 4,5 W 520 Lumens 245 Lumens 160 mm 9 W 1035 Lumens 780 Lumens

En option vous pourrez choisir des rallonges de 250 mm ou 500 mm pour une hauteur maximum de votre potelet de 1500mm, enfin vous pourrez choisir de fixer votre potelet sur terrasse bois par exemple, le piquer dans votre jardin ou dans un massif de fleur, ou bien l'encaster dans le béton grâce aux différents accessoires en option



#### **Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium

#### **Couleur du corps de l'appareil :**

Au choix gris, noir, vert ou marron

#### **Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

#### **Utilisation :**

Extérieur

#### **Étanchéité :**

IP 65

**Tension d'alimentation :**

230 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Protection mécanique :**

IK08

**Technologie du luminaire :**

LED

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

**Angle d'éclairage :**

360 °

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Diamètre :**

8 ou 16 cm

**Hauteur :**

25 à 150 cm

**Garantie :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)